

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
1	A			3F厨房--厨房设备						
2	AA			男女更衣室						
3	AA-01	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50－70平方；	220V 0.40KW	150.00	150.00
4	AA-02	7	个	不锈钢九门更衣柜	900x420x1800	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (2) 隔板 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 门数量：9个，掩门配锁，门下方有通风百叶； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ※落地式安装；		3200.00	22400.00
5	AA-03	2	台	不锈钢更衣凳	1500x500x450	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 立柱Ø38mm圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 横通Ø25mm圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； (6) 配可调子弹脚； ※落地式安装；		1000.00	2000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
6	AA-04	2	台	洗手星盆掩门柜连内置垃圾桶	800x600x850	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给排水; (6) 附件: 不锈钢垃圾桶1件, 垃圾桶为可取出; (7) 配150mm高可调重力脚; ※落地式安装;		3000.00	6000.00
7	AA-04a	2	个	台出式感应冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 单孔感应龙头; (2) 1.5 GPM (5.67 LPM)防破坏起泡器; (3) 防水控制盒; (4) AC/DC电源; (5) 电池采用1.5Vx4(四节五号干电池)或者交流电电压和频率采用 220V 50/60HZ; (6) 台式安装, 铸造水嘴; (7) 手动混水阀; (8) 感应距离: 10-35cm, 出厂 15cm; (9) 使用温度: 1-55度; ※洗手星盆附件; 资质认证要求: (10) 获得CQC中国节水认证, 符合 GB25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 符合CJ/T 194-2014 《非接触式给水器具》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	1000.00	2000.00
8	AB			清洗区					0.00	0.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
9	AB-01	1	个	圆形垃圾桶(活动式,容量:76升)	桶+盖+车	JIWINS(普飞) JW-CR76E	(1) 环保圆形储物桶（JW-CR76E） 尺寸：Φ492x584 mm/h (2) 环保圆形储物桶盖（JW-CRC2P） 尺寸：Φ500x40 mm/h (3) 圆形小车（JW-RCD） 尺寸：Φ460x164 mm/h (4) 全塑料结构不会生锈、剥落、起皮，防凹陷； (5) 密封的盖子能保护承载物，确保废料存放稳妥； (6) 增强桶边，使此桶更加坚固耐用； (7) 配合贴身的人体工程学手柄，圆滑，手感舒适； (8) 底部双重围边，提高稳定性及增强拖拉能力； (9) 运送重物轻松快捷，机动灵活； (10) 万向脚轮使您能自如操控小车； (11) 环保圆形储物桶与运输小车装载方便；		180.00	180.00
10	AB-02	1	台	工作台连垃圾投放口(带挡背,无脚)	1200x760x850+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 立柱38mm x 38mm方管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 横通38mm x 25mm方管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 拉深式垃圾投放口； (6) 配可调子弹脚； ※落地式安装；		1400.00	1400.00
11	AB-03	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1200x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚 2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚 2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1100.00	1100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
12	AB-04	1	台	三星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4100.00	4100.00
13	AB-04a	3	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为 197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合 GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	1350.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
14	AB-05	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1800x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 天梯 SUS 304 不锈钢, 厚2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (3) 托架 SUS 304 不锈钢, 厚2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (4) 层板四周采用码槽内封边, 码槽 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; *挂墙式安装;		1308.00	1308.00
15	AB-06	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1000x600x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距200mm; (5) 柜内层板高度可调节; (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		2300.00	2300.00
16	AB-07	1	个	敞开式卷盘洗地龙头(前板机水枪)	15米	GUGEER(古阁尔) GGR-XD101-F	(1) 开放式洗地龙头; (2) 黑色涂层钢卷盘; (3) 3/8" x 50'(15.2m) 软管„软管工作压力为2250PSI (158kg), 最小爆破值要求9000PSI (632kg) ; (4) 软管钢丝覆盖率高达74.7%, 安全系数更高; (5) 外胶DIN 磨耗数值190, 软管耐磨性好; (6) 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等; (7) 前板机水枪, 配接头; (8) 镀层经24小时乙酸盐雾试验后, 达到10级要求; (9) 承受61N.m的扭力矩后无裂纹和损坏; *安装在洗地龙头摇摆支架上; 资质认证要求: (10) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		2850.00	2850.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
17	AB-07a	1	个	洗地龙头摇摆支架	--	GUGEER(古阁尔) ZJ-01	(1) 快装一体式不锈钢洗地龙头支架； (2) 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头； (3) SUS 304不锈钢材质； (4) 支架可左右摇摆贴墙； ※挂墙式安装，洗地龙头附件；		900.00	900.00
18	AB-08	1	台	双门热风循环消毒柜(无脚,20℃～125℃)	1310x720x1860	BONSHAW(邦祥) RTP700F	(1) 功率：4.8kw/220v； (2) 容积：≥720升； (3) 温度范围：20℃～125℃； (4) 层架承重：≥25kg； (5) 采用符合国家标准的优质不锈钢板材； (6) 保温层使用环戊烷发泡剂； (7) 整体拉伸箱底，干净卫生，清洁无死角； (8) 消毒标准可达二星级； (9) 双温度传感器，使用更放心； (10) 深浅筐设计，收纳更随心； (11) 360°热风循环+红外线双重杀菌； (12) 旋钮式温度、时间控制开关； (13) 大视野可视窗，消毒看得见； ※地台式安装，150mm高土建地台；	220V 4.4KW	5000.00	5000.00
19	AB-09	1	台	柜式开水器底座(掩门,带挡背,无脚)	790x600x700+100	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 前置滤水槽，盖板Ø5mm孔径，间距10mm，盖板可取出； (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		2400.00	2400.00
20	AB-10	1	台	电热开水器(9KW)	505x400x820	HECMAC(海克) FEHHB805	(1) 采用食品安全级的不锈钢制造； (2) 外表温度低，无蒸汽，无水渍，龙头无滴漏； (3) 先进的程控加热及保温技术； (4) 功率：9kw/380v； (5) 每小时出水量：105升； (6) 单次最大出水量：18.5升；	380V 9KW	2450.00	2450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
21	AB-11	1	套	滤水器(开水器用)	--	EVERPURE(爱惠浦) EVP3000	(1) 处理量：9000加仑(34020升), 流量：6.3升/分, 水压：0.06-0.65Mpa; (2) 有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生； (3) 独创多折复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子； (4) 附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生 ※挂墙式安装；		900.00	900.00
22	AB-12	1	台	刀具砧板毛巾消毒柜(无脚)	1200x600x1860	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 智能控制系统； (2) 臭氧+紫外线+红外线+热风循环四重消毒、杀菌无死角； (3) 全开式玻璃掩门，加大储物空间； (4) 多功能存储，砧板+刀具+毛巾； (5) 温度范围：45℃~80℃； (6) 功率：0.4KW + 1.6KW，电压：220V； (7) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※地台式安装，150mm高土建地台；	220V 3KW	6800.00	6800.00
23	AB-13	2	辆	多用途服务推车(含三面围板)	980x530x930	JIWINS(普飞) JW-CR76E	(1) 使用全新环保材料+铝合金支柱， (2) 坚固耐用，承重能力达到75KG每层。 (3) 三层设计，有足够的空间放置物品 (4) 开放式的顶层设计，更方便地使用工作平台。 (5) 标配静音耐磨轮2个带刹，2个不带刹。		900.00	1800.00
24	AB-13a	2	个	30升垃圾箱	330x230x560	JIWINS(普飞)	(1) 聚乙烯材质，安全耐用； (2) 配合大型多用车使用；		80.00	160.00
25	AC			特色厨房					0.00	0.00
26	AC-01	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50－70平方；	220V 0.40KW	150.00	150.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
27	AC-02	3	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷冻,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎) HF-148MC	(1) 4门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290) , ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求: -19℃~-22℃； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率: 0.99KW 220V/1/50Hz ; (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； *地台式安装, 150mm高土建地台； 资质认证要求: (10) CCC中国国家强制性产品认证； 提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证； 提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	22000.00	66000.00
28	AC-03	1	台	高身储物柜(四层,上揭式内置门,无脚)	600x600x1830	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ； (2) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ； (3) 上揭式内置门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚≥0.7mm)； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm； *地台式安装, 150mm高土建地台；		4000.00	4000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
29	AC-04	2	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎) HR-148MA	(1) 4门带锁；适放1/1及2/1GN容器；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290), ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水,无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求: +1℃~+4℃； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率: 0.77KW 220V/1/50Hz； (9) 柜内底板冲压成型,圆角； *地台式安装, 150mm高土建地台； 资质认证要求: (10) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	18000.00	36000.00
30	AC-05	1	台	高身储物柜(四层,上揭式内置门,无脚)	1300x700x1830	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm)； (2) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm)； (3) 上揭式内置门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚≥0.7mm)； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm), 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm； *地台式安装, 150mm高土建地台；		6400.00	6400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
31	AC-06	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	1700.00
32	AC-07	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,无挡背)	1765x770x700	HOSHIZAKI(星崎) RT-188MC	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	13000.00	13000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
33	AC-08	1	组	吊天花贰层板连插座	1600x400x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 层板外露底部须封不锈钢； (4) 可拆卸电源盒，配插座盒连防溅面板； ※吊装，底部离地1500mm高；		2000.00	2000.00
34	AC-09	1	台	双星盆台柜(掩门,无挡背,无脚)	1540x760x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (6) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		3900.00	3900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
35	AC-09a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	900.00
36	AC-09b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
37	AC-10	1	台	单通工作台柜(趟门,无挡背,无脚)	1765x770x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	4500.00
38	AC-11	1	台	电热双通打荷台柜(趟门,无脚)	2100x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; (8) 2.5KW 环型发热线置于柜内, 高温风扇吹风; (9) 采用品牌温度控制配件, 及防水开关制; (10) 凹入式控制面板, 带电子温度控制; ※地台式安装, 150mm高土建地台;	220V 3KW	6800.00	6800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
39	AC-12	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1900x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； (5) 可拆卸电源盒，配插座盒连防溅面板； *吊装，底部离地1700mm高；		1800.00	1800.00
40	AC-13	1	台	电热双通打荷台柜(趟门,无脚)	2100x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； (8) 2.5KW环型发热线置于柜内，高温风扇吹风； (9) 采用品牌温度控制配件，及防水开关制； (10) 凹入式控制面板，带电子温度控制； *地台式安装，150mm高土建地台；	220V 3KW	6800.00	6800.00
41	AC-14	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1900x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； (5) 可拆卸电源盒，配插座盒连防溅面板； *吊装，底部离地1700mm高；		1800.00	1800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
42	AC-15	1	套	紫外线烟罩内置风帘补新风(接新风管)	5800x1400x555	净平 UVTRHS-D	(1) 外壳：SUS 304 1.2mm厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理； (2) UV-C光解氧系统：灯管采用原装进口品牌灯管；一组6支；灯管使用寿命：≥12000小时； (3) 机械式油脂过滤器：油脂分离技术，10um以上油脂颗粒去除效率95%； (4) 风幕捕捉系统，有效减少油烟外溢，提升排烟效率； (5) 防漏光安全熄灭系统：UV灯检修门/挡光板移动/开启，UV自动断电； (6) 防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV无法启动； (7) 日志系统：每组UV灯管使用时间、检修、更换记录； (8) 可拆式蜂窝孔板补鲜风面板； (9) 排/补风风量调节平衡阀； (10) 照明系统：LED照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）； (11) 故障报警系统：控制箱LCD液晶显示屏显示故障报警内容； (12) 烟罩排风需求：8779m³/h；静压：300dp(pa)；烟罩新风需求：3467m³/h；其它途径送新风量：4434m³/h； 资质认证要求： (13) 符合HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术	220V 0.4KW	69000.00	69000.00
43	AC-15a	1	个	紫外线烟罩控制箱	285x118x435	净平 UVTCB	(1) LCD触摸液晶显示屏控制，设备开关功能、每组排油烟罩具有独立的照明、紫外线灯管开关控制、UV安全控制、自动故障检测、报警并提供记录日志、蜂鸣提醒、接入方便、即插即用、WIFI功能连接手机可增加远程查看和操作、可增加远程查看和操作、箱体外壳材质：SUS304. 1.0mm厚度，表面抗指纹加工处理； (2) 挂墙式或内嵌式安装； (3) 箱体尺寸：285mm*118mm*435mm； (4) 预留电需求：(220V50/60Hz,MAX: 5KW, 预留线长3000mm)，预留一组网络线； (5) 最多可同时控制10节烟罩；	220V 3KW	9800.00	9800.00
44	AC-16	1	项	不锈钢封墙板	7200x1.2x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； ※贴墙安装		7500.00	7500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
45	AC-17	1	台	电磁单头平头炉(15KW)	650x800x550+700	QINXIN(沁鑫) QP-P420-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 资质认证要求： (8) 所投产品热效率92%以上，符合国家GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准达到一级能效等级。（提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章）	380V 15KW	9000.00	9000.00
46	AC-17a	1	个	汤锅注水龙头		GUGEER(古阁尔) A-XP702	(1) 单孔单温墙出汤锅注水龙头； (2) 真空断流器； (3) 不锈钢软管； (4) 开孔：孔径25mm；		2900.00	2900.00
47	AC-18	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1050x600+450	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (4) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致； ※落地式安装；		1900.00	1900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
48	AC-19	1	台	燃气四头煲仔炉(安全掣,柜式,无脚)	800x1050x600+450	珠江白云 SPTT4/20 -A	(1) 总功率：7.0kW*4=28.0kW (2) 入气口:DN25 (3) 炉头: 6"文华炉头，热负荷:7kW; (4) 点火: 人工点火; (5) 熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种; (6) 燃气系统：炉火开关连安全制; (7) 全不锈钢机身结构; (8) 独立常明火种,热电偶熄火保护; (9) 铸铁炉花。 *柜式结构，可拆卸前面板，方便维修，前面板横条百叶通风散热; *地台式安装,200mm高土建地台		12000.00	12000.00
49	AC-20	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1050x600+450	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (4) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致； *落地式安装；		1900.00	1900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
50	AC-21	1	台	燃气双头单尾炒炉(安全掣,柜式,无脚)	1800x1050x600+450	珠江白云 SZCT35/70-A	(1) 热负荷: 42kW*2 (2) 电源: 220V, 50Hz, 130W*2; (3) 入气口:DN40; 入水口:DN15; 排水口:DN40; (4) 炉头: 5"φ向内火环保预混炉头; (5) 点火: 脉冲电子点火; (6) 熄火保护: 离子检测熄火保护; (7) 设备整体框架采用 SUS304 不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计; 产品特性: (8) 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁; (9) 隔热台面, 底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面; (10) 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽、面板与侧板连接处有防水胶条; (11) 侧臂设计有防水胶条, 防止水流入; (12) 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀, 火种未点燃时, 主气阀不会打开; (13) 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1 秒钟关闭燃气; (14) 每个炉头独立配置风机, 使用行链风制实现风气联动, 可调节供风大小; (15) 整体炉砖, 防止漏火损坏炉膛; (16) 鼓风预混燃烧, 燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于 65 分贝, 燃烧充分; (17) 一氧化碳排放量小于 0.01%; ※柜式结构, 可拆卸前面板, 方便	220V 0.26KW	24000.00	24000.00
51	AC-22	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1050x600+450	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm); (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm); (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm); (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm), 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1900.00	1900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
52	AC-23	1	台	燃气环保三门蒸柜(安全掣)	900x900x1900	珠江白云 SZXT35-A	(1) 燃气总功率：42.0kW; (2) 电源： 220V~ 50Hz,0.025kW; (3) 入气口:(DN20);入水口:(DN15); 排水口:DN40); (4) 脉冲电子点火; (5) 熄火保护: 离子检测熄火保护; (6) 压力平衡式自动补水; (7) 设置缺水保护, 防止干烧损坏水胆; (8) 全SUS304不锈钢机身结构、底架均采用SUS304不锈钢拉钉连接方式; (9) 采用预混喷射式火管、不需鼓风机, 噪音低于60分贝; (10) 水胆采用1.5mm热不锈钢加工, 3条S形火管结构, 表面隔热处理, 排污口使用φ1-1/2"等径球阀; (11) 配层网4个 (12) 硬水地区使用该设备必须装配软化水设置.	220V 0.55KW	28000.00	28000.00
53	AC-24	1	套	厨房设备灭火装置 (FOR ITEM AC-15)双瓶	680x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造, 在没有电源时也能正常工作; (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动; (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃; (4) 灭火性能: a、灭火时间3~8秒内扑灭明火, 20分钟内无复燃; b、冷却水自动切换时间≤5秒; c、喷射延时≤3秒; d、药剂喷洒时间≥10秒; (5) 喷嘴数: 单瓶组: ≥9个; 双瓶组: ≥18个; (6) 食用油专用灭火剂充装量: 单瓶组: ≥12.5KG;双瓶组: ≥25KG; (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性, 灭火剂有效期≥3年; (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管, 使用套丝或卡压的连接方式安装, 钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢; (9) 灭火装置应有控制模块, 能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能; 资质认证要求: (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》, 复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	9000.00	9000.00
54	AD			净菜冷藏区 & 蔬菜加工间 & 肉类加工间					0.00	0.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
55	AD-01	2	台	单门GN推车式雪柜(风冷 冷冻)	905x982x2460	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 内外不锈钢制造；配锁；适放1/1及2/1GN盆推车；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290), 柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动化霜: 1℃以上吹风式, 1℃以下电加热霜，可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：-19℃~-22℃； (7) 带90mm保温底板（嵌入式或坡道式）； (8) 功率：0.88KW 220V/1/50Hz； *嵌入式安装，底板与厨房地面水平，方便推车进出；	220V 0.99KW	28000.00	56000.00
56	AD-02	2	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱, 横梁, 采用革命性、极度强韧的复合材料制成，具有平滑、易于清洁的表面； (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动； (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响；没有尖角，容易清理食物残渣和油脂；擦拭干净或用高压清洗； (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘； (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性； (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全； (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm), 18 x GN1/1盘 (100mm), 18 x GN1/1盘 (150mm), 12 x GN1/1盘 (200mm)； (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸； (9) 颜色: 斑点灰 (480)；		1800.00	3600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
57	AD-02a	12	个	GN1/1份数盘(容量:25.6升,透明色)	530x325x200	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能； (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用； (3) 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用； (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F)； (5) 颜色：透明； (6) 材料：PC；		70.00	840.00
58	AD-02b	18	个	GN1/1份数盘(容量:13升,透明色)	530x325x100	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能； (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用； (3) 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用； (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F)； (5) 颜色：透明； (6) 材料：PC；		65.00	1170.00
59	AD-02c	12	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度； (2) 不易变形破损； (3) PC聚碳酸酯食品级原料； (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥；		40.00	480.00
60	AD-02d	18	个	GN1/1 份数盘密封盖	532x328	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上70度； (2) 不易变形破损； (3) PE原料； (4) 卓越的防溅性能；		18.00	324.00
61	AD-03	2	台	双门GN推车式雪柜(风冷 冷藏)	1850x982x2460	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 内外不锈钢制造；配锁；适放1/1及2/1GN盆推车；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290)，柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动化霜:1℃以上吹风式,1℃以下电加热霜，可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (7) 带90mm保温底板（嵌入式或坡道式）； (8) 功率：1.54KW 220V/1/50Hz； *嵌入式安装，底板与厨房地面水平，方便推车进出；	220V 0.99KW	30000.00	60000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
62	AD-04	4	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成, 具有平滑、易于清洁的表面; (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动; (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响; 没有尖角, 容易清理食物残渣和油脂; 擦拭干净或用高压清洗; (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘; (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性; (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全; (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm); (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸; (9) 颜色: 斑点灰 (480);		1800.00	7200.00
63	AD-04a	36	个	GN1/1份数盘(容量:25.6升,透明色)	530x325x200	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210 °F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		70.00	2520.00
64	AD-04b	18	个	GN1/1份数盘(容量:13升,透明色)	530x325x100	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210 °F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		65.00	1170.00
65	AD-04c	36	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度; (2) 不易变形破损; (3) PC聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		35.00	1260.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
66	AD-04d	18	个	GN1/1 份数盘密封盖	532x328	JIWINS(普飞)	(1)耐温零下40-零上70度; (2)不易变形破损; (3)PP聚丙烯食品级原料; (4)卓越的防溅性能、可延长多达3天的保质期;		18.00	324.00
67	AD-05	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1)额定功率：9w; (2)灭蚊灯管：2支*4w，LED诱蚊灯管; (3)材质等级：ABS阻燃料; (4)粘捕纸标配：10张; (5)理论覆盖面积：50-70平方;	220V 0.40KW	150.00	150.00
68	AD-06	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1500x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1)台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2)层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3)柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4)加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5)柜内层板高度可调节； (6)不锈钢台边内部设有卫生型封边； *地台式安装，150mm高土建地台；		3500.00	3500.00
69	AD-07	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1500x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1)层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2)天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3)托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4)层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； *挂墙式安装；		1200.00	1200.00
70	AD-08	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1400x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1)台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2)层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3)柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4)加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5)柜内层板高度可调节； (6)不锈钢台边内部设有卫生型封边； *地台式安装，150mm高土建地台；		3400.00	3400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
71	AD-09	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1400x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 天梯 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (3) 托架 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (4) 层板四周采用码槽内封边, 码槽 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; *挂墙式安装;		1200.00	1200.00
72	AD-10	1	台	活动工作台连貳下层板	1500x760x850	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 立柱 38mm x 38mm 方管, SUS 304 不锈钢, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 4个万向静音脚轮, 对角2个脚轮带刹车制, 活动轮旋转至任何方向, 不得超过台面范围; (6) 下貳层板; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *落地式安装;		2200.00	2200.00
73	AD-11	1	台	多功能双头切菜机	1165x550x1255	YINYING(银鹰)	(1) 将根茎类蔬菜: 马铃薯、地瓜、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜: 芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 (2) 本机为双头型切菜机,可同时工作。 (3) 功能强大、一机多用、省时省力。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。 (4) 整机采用全不锈钢制造, 卫生、美观、耐用, 变频调速简单直接。 (5) 成品形状 片、丝、丁; 切菜规格 (mm) : 1~50双刀切削; 切片规格 (mm) : 3; 切丁规格 (mm) : 10x10x10/15x15x15/20x20x20 ; 切丝规格 (mm) : 3x3; (6) 电源 220V 单相 (7) 功率 2.75kW	220V 3KW	17000.00	17000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
74	AD-12	1	个	敞开式卷盘洗地龙头(前板机水枪)	15米	GUGEER(古阁尔) GGR-XD101-F	(1) 开放式洗地龙头； (2) 黑色涂层钢卷盘； (3) 3/8" x 50'(15.2m) 软管,软管工作压力为2250PSI（158kg），最小爆破值要求9000PSI（632kg）； (4) 软管钢丝覆盖率高达74.7%，安全系数更高； (5) 外胶DIN 磨耗数值190，软管耐磨性好； (6) 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； (7) 前板机水枪，配接头； (8) 镀层经24小时乙酸盐雾试验后，达到10级要求； (9) 承受61N.m的扭力矩后无裂纹和损坏； *安装在洗地龙头摇摆支架上； 资质认证要求： (10) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		2850.00	2850.00
75	AD-12a	1	个	洗地龙头摇摆支架	--	GUGEER(古阁尔) ZJ-01	(1) 快装一体式不锈钢洗地龙头支架； (2) 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头； (3) SUS 304不锈钢材质； (4) 支架可左右摇摆贴墙； *挂墙式安装，洗地龙头附件；		900.00	900.00
76	AD-13	2	台	蔬菜洗净机	1500x850x960	YINYING(银鹰)	(1) 采用紫外线与臭氧相结合的水处理技术及冲击波原理自动将瓜果、蔬菜、肉类等食品表面清洗干净，并有效杀灭有害细菌和分解农药残留； (2) 清洗池容积：≥140升； (3) 功率：0.55kw/220v；	220V 3KW	28000.00	56000.00
77	AD-14	1	台	蔬果清洗去皮机	1270x690x960	YINYING(银鹰)	(1) 圆弧形设计有效清洗每一个物料，对物料损耗小，工作效率高。 (2) 整机不锈钢制作，无卫生死角，符合安全卫生食品要求。 (3) 缸体u型弧度设计，采用特制毛刷，利用差速设计翻滚摩擦去皮。 (4) 对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。 (5) 产量 450kg/h (6) 功率 1.1kw/380v；	220V 3KW	17000.00	17000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
78	AD-15	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰。 (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	1700.00
79	AD-16	1	台	双星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		3600.00	3600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
80	AD-16a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.10KW	450.00	900.00
81	AD-17	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1800x350x700	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1300.00	1300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
82	AD-18	1	台	双星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		3600.00	3600.00
83	AD-18a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为 197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合 GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.10KW	450.00	900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
84	AD-19	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1800x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚 2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚 2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1300.00	1300.00
85	AD-20	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50－70平方；	220V 0.40KW	150.00	150.00
86	AD-21	1	台	双星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		3600.00	3600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
87	AD-21a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.10KW	450.00	900.00
88	AD-22	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1800x350x700	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1300.00	1300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
89	AD-23	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 柜内层板高度可调节; (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		3800.00	3800.00
90	AD-24	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1800x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 天梯 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (3) 托架 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (4) 层板四周采用码槽内封边, 码槽 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; *挂墙式安装;		1300.00	1300.00
91	AD-25	1	个	敞开式卷盘洗地龙头(前板机水枪)	15米	GUGEER(古阁尔) GGR-XD101-F	(1) 开放式洗地龙头; (2) 黑色涂层钢卷盘; (3) 3/8" x 50'(15.2m) 软管„软管工作压力为2250PSI (158kg)、最小爆破值要求9000PSI (632kg) ; (4) 软管钢丝覆盖率高达74.7%, 安全系数更高; (5) 外胶DIN 磨耗数值190, 软管耐磨性好; (6) 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等; (7) 前板机水枪, 配接头; (8) 镀层经24小时乙酸盐雾试验后, 达到10级要求; (9) 承受61N.m的扭力矩后无裂纹和损坏; *安装在洗地龙头摇摆支架上; 资质认证要求: (10) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		2850.00	2850.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
92	AD-25a	1	个	洗地龙头摇摆支架	--	GUGEER(古阁尔) ZJ-01	(1) 快装一体式不锈钢洗地龙头支架； (2) 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头； (3) SUS 304不锈钢材质； (4) 支架可左右摇摆贴墙； ※挂墙式安装，洗地龙头附件；		900.00	900.00
93	AD-26	1	台	PE砧板砵骨台连减震脚(含围挡)	700x700x850	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 立柱Ø50mm圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通Ø32mm圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 前方无横通； (4) 圆形可调橡胶减震脚； (5) 聚乙稀材质PE菜板（颜色：白色，厚度：200mm）； ※落地式安装；		5000.00	5000.00
94	AD-27	1	台	落地式切肉绞肉机	560x480x680	YINYING(银鹰)	(1) 该机集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀，切面组织新鲜，操作简单，使用方便，适用于肉类切片，切丝，绞馅； (2) 切肉厚度：3mm~5mm； (3) 效率(KG/H)：400(片)，200(丝)，100(馅)； (4) 电机功率：1.1kw/220v；	380V 3KW	3800.00	3800.00
95	AD-28	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰， (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃~88℃环境使用，		1700.00	1700.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
96	AD-29	1	台	单星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1200x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; *地台式安装, 150mm高土建地台;		2600.00	2600.00
97	AD-29a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为 197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合 GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
98	AD-30	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1700x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚 2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚 2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1300.00	1300.00
99	AD-31	1	台	单星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1200x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		2600.00	2600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
100	AD-31a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	450.00
101	AD-32	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1700x350x700	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1300.00	1300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
102	AD-33	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1200x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 柜内层板高度可调节; (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		3000.00	3000.00
103	AD-34	1	台	活动工作台连贰下层板	1500x760x850	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 立柱 38mm x 38mm 方管, SUS 304 不锈钢, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 4个万向静音脚轮, 对角2个脚轮带刹车制, 活动轮旋转至任何方向, 不得超过台面范围; (6) 下贰层板; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※落地式安装;		2200.00	2200.00
104	AD-35	2	辆	多用途服务推车(含三面围板)	980x530x930	JIWINS(普飞)	(1) 使用全新环保材料+铝合金支柱, (2) 坚固耐用, 承重能力达到75KG 每层。 (3) 三层设计, 有足够的空间放置物品 (4) 开放式的顶层设计, 更方便地使用工作平台。 (5) 标配静音耐磨轮2个带刹, 2个不带刹。		900.00	1800.00
105	AE			工具清洗区					0.00	0.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
106	AE-01	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	1700.00
107	AE-02	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1000x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 柜内层板高度可调节； (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		2700.00	2700.00
108	AE-03	1	台	单星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1200x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		2600.00	2600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
109	AE-03a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	450.00
110	AE-04	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	2200x350x700	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1600.00	1600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
111	AE-05	1	台	单星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1200x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; *地台式安装, 150mm高土建地台;		2600.00	2600.00
112	AE-05a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为 197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
113	AE-06	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1200x350x700	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 天梯 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (3) 托架 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (4) 层板四周采用码槽内封边, 码槽 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; ※挂墙式安装;		1100.00	1100.00
114	AE-07	3	台	四门大型工具专用消毒柜(无脚)	1870x950x1900	燕诚	(1) 功率: 18.75KW/380V; (2) 采用日本循环热风干式消毒工艺, 消毒彻底, 达到国家消毒卫生标准; (3) 消毒温度、时间可调, 数字显示, 直观准确、操作方便; (4) 特制的串片式加热器及保温结构, 加热迅速、热效率高、温度均匀、节能省时; (5) 内设隔栅、高度可调、配有不锈钢筐, 内部净空深度800mm, 适合不同规格工具; (6) 整机 SUS 304 不锈钢制作, 外形美观、容量大、效率高;	380V 18.75KW	32000.00	96000.00
115	AE-08	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS (汤玛斯) TMS-20WP-LED	(1) 额定功率: 9w; (2) 灭蚊灯管: 2支 * 4w, LED诱蚊灯管; (3) 材质等级: ABS阻燃料; (4) 粘捕纸标配: 10张; (5) 理论覆盖面积: 50 – 70平方;	220V 0.40KW	150.00	150.00
116	AF			面点间					0.00	0.00
117	AF-01	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	750x760x700+100	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (5) 柜内层板高度可调节; (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		2500.00	2500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
118	AF-02	1	个	敞开式卷盘洗地龙头(前板机水枪)	15米	GUGEER(古阁尔) GGR-XD101-F	(1) 开放式洗地龙头； (2) 黑色涂层钢卷盘； (3) 3/8" x 50'(15.2m) 软管,软管工作压力为2250PSI (158kg), 最小爆破值要求9000PSI (632kg)； (4) 软管钢丝覆盖率高达74.7%，安全系数更高； (5) 外胶DIN 磨耗数值190，软管耐磨性好； (6) 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； (7) 前板机水枪，配接头； (8) 镀层经24小时乙酸盐雾试验后，达到10级要求； (9) 承受61N.m的扭力矩后无裂纹和损坏； *安装在洗地龙头摇摆支架上； 资质认证要求： (10) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		2850.00	2850.00
119	AF-02a	1	个	洗地龙头摇摆支架	--	GUGEER(古阁尔) ZJ-01	(1) 快装一体式不锈钢洗地龙头支架； (2) 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头； (3) SUS 304不锈钢材质； (4) 支架可左右摇摆贴墙； *挂墙式安装，洗地龙头附件；		900.00	900.00
120	AF-03	1	台	双星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； *地台式安装，150mm高土建地台；		3600.00	3600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
121	AF-03a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	900.00
122	AF-03b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
123	AF-04	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1800x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； *挂墙式安装；		1300.00	1300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
124	AF-05	1	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎) HR-148MA	(1) 4门带锁；适放1/1及2/1GN容器；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290), ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板,可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求: +1℃~+4℃ ； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率: 0.77KW 220V/1/50Hz； (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； *地台式安装, 150mm高土建地台； 资质认证要求: (10) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	18000.00	18000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
125	AF-06	1	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷冻,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 4门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290) , ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求： -19℃~-22℃； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率： 0.99KW 220V/1/50Hz ； (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； ※地台式安装, 150mm高土建地台； 资质认证要求： (10) CCC中国国家强制性产品认证； 提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证； 提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	22000.00	22000.00
126	AF-07	6	辆	斜口面粉车(容量:≥102升)	410x750x745	JIWINS(普飞)	(1) 容量： ≥ 102L。 (2) 颜色： 白。 (3) 材料： PP。 (4) 连体盖设计, 方便单手就可以获取储存的原料。 (5) 导轨式插入设计, 令勺子藏在储物桶内。 (6) 透明滑盖, 能快速识别原材料和库存管理。 (7) 用于有效存储干式散装原料, 如糖、面粉、米和其他谷物类等。		800.00	4800.00
127	AF-08	2	台	云石台面工作台连减震脚	1800x800x850	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面20mm厚云石台面； (2) 台面下方骨架50mm x25mm 方管, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ； (3) 立柱Ø50mm圆管, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ； (4) 横通Ø32mm圆管, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ； (5) 前方无横通； (6) 配圆形可调橡胶减震脚； ※落地式安装；		3600.00	7200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
128	AF-09	1	台	单通工作台柜(趟门,无挡背,无脚)	1800x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	4500.00
129	AF-10	1	组	吊天花贰层板连插座连 GN 盘滑轨	1600x500x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 立柱 Ø38mm 圆管, 壁厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 层板外露底部须封不锈钢; (4) 可拆卸电源盒, 配插座盒连防溅面板; (5) 底部配套 GN 盆滑轨, 可放置 7 个 1/3GN 盘; *吊装, 底部离地 1500mm 高;		2200.00	2200.00
130	AF-10a	7	个	GN1/3 份数盘(容量:5.3 升,透明色)	325x176x150	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能 ; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在 -40℃ -99℃(-40°F -210°F) ; (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		26.00	182.00
131	AF-10b	7	个	GN1/3 份数盘带手柄盖子	325x176	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下 40-零上 99 度; (2) 不易变形破损; (3) PC 聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		9.00	63.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
132	AF-11	1	台	单通工作台柜(趟门,无挡背,无脚)	1800x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	4500.00
133	AF-12	1	组	吊天花贰层板连插座连 GN盘滑轨	1600x500x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 立柱Ø38mm圆管, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 层板外露底部须封不锈钢; (4) 可拆卸电源盒, 配插座盒连防溅面板; (5) 底部配套GN盆滑轨, 可放置7个1/3GN盘; *吊装, 底部离地1500mm高;		2200.00	2200.00
134	AF-12a	7	个	GN1/3份数盘(容量:5.3升,透明色)	325x176x150	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能 ; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在 -40℃ -99℃(-40°F -210°F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		26.00	182.00
135	AF-12b	7	个	GN1/3份数盘带手柄盖子	325x176	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度; (2) 不易变形破损; (3) PC聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		9.00	63.00
136	AF-13	1	台	馒头机(不锈钢外壳)	1300x500x960	YINYING(银鹰)	(1) 功率: 3KW/380V (2) 效率: 65个/分钟; (3) 馒头外形: 球形; (4) 外壳 SUS 304不锈钢材质;	380V 3KW	7800.00	7800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
137	AF-14	1	台	单门醒发箱(容量:18盘)	705x770x1950	MEICHU(美厨)	(1) 箱内立体循环加热，使发酵更均匀； (2) 配有自动进水装置，不用担心缺水干烧问题； (3) 通体式可视玻璃窗，可视面积广，方便观察箱内实时状况； (4) 太空合金把手，手感好，不生锈，坚固耐用； (5) 整机采用1.2mm/430#板材； (6) 整机发泡，厚度可达35mm； (7) 加重型转向脚轮（前刹车，后万向），便于推拉固定； (8) 内置LED灯管，更方便在光线不利的条件下观察内部发酵过程； (9) 规格：可放18盘； (10) 电压/频率：220V/50Hz； (11) 输入功率：2.0kW； (12) 控制类型：智能控制面板； (13) 使用环境：0~60℃/0~99%； (14) 防水等级：IPX4； (15) 实际工作耗汽量：110kg/h； (16) 烤盘尺寸：400*600mm； ※落地式安装；	220V 2KW	4700.00	4700.00
138	AF-15	1	台	揉面压皮机	760x410x990	MEICHU(美厨)	(1) 电压/频率：380V/50Hz； (2) 输入功率：2.2kW； (3) 压面厚度：1-25mm； (4) 压面宽度：500mm； (5) 压面辊特殊处理，不易生锈，压面光洁； (6) 链条变速传动； ※落地式安装；	380V 2.2KW	5100.00	5100.00
139	AF-16	1	台	双速双动和面机(面粉容量:25kg/次)	580x980x1080	MEICHU(美厨) 品牌B:	(1) 电源：3~380V/50Hz； (2) 功率：2.2kw/3.3kw； (3) 面粉搅拌量：25kg/次（一袋面粉/次）； (4) 搅钩转速（快）：269RPM； (5) 搅钩转速（慢）：134RPM； (6) 桶转速（快）：23RPM； (7) 桶转速（慢）：12RPM； (8) 安全网：不锈钢； (9) 自动定时功能，省时省力； (10) 掀盖停机，保证人身安全； (11) 传动机构无需注油，防止漏黑面； (12) 减速机传动，静音高效； (13) 不锈钢面斗，卫生耐用； ※落地式安装；	380V 3KW	10000.00	10000.00
140	AF-17	1	组	吊天花工具挂架	1800x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 25mm x 25mm方管焊接，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 双层结构，上下均有Ø6mm不锈钢圆枝挂架，不锈钢圆枝间距150mm； ※挂墙式安装；		1300.00	1300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
141	AF-18	1	台	多功能搅拌机(容量:30升)	750x750x1210	MEICHU(美厨)	(1) 采用优良先进的铸造技术完成，表面采用无尘烤漆处理，更方便清洁和耐刮磨； (2) 不锈钢搅拌球和缸，确保产品卫生和清洁； (3) 特制的马达冷却系统，有效延长设备寿命； (4) 齿轮高强度耐磨，三档转速，停机换挡，操作简单； (5) 电压/频率：380V/50Hz； (6) 输入功率：0.75KW； (7) 容积：≥30L； (8) 钩搅拌重量（面团):3.7KG； (9) 球搅拌重量（蛋汁):4.5KG； (10) 扇搅拌重量（馅料):4.5KG； (11) 公转：40/80/156转/分钟； (12) 转速：120/240/468转/分钟； (13) 标配（出厂配置）：30L缸/扇/球； *落地式安装；	380V 2KW	9500.00	9500.00
142	AF-19	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AF-25)双瓶	680x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由“应急管理部消防产品合格评定中心”颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	9050.00	9050.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
143	AF-20	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50—70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00
144	AF-21	1	台	智能油炸机(容量:87升)	990x620x950	欧瑞特	(1) 智能控制面板，4种不同记忆模式，自由设定时间和温度，操作简单方便； (2) 控制板防爆，符合国家电气安全标准； (3) 高效节能，大功率感应区域，速度快，能效高，可以快速地烹饪出美味佳肴； (4) 微电脑控制，温度和时间控制精准可靠； (5) 机身采用全不锈钢外壳，符合卫生标准； (6) 功率：9KW/380V； (7) 油缸容积：≥87L； (8) 炸筛尺寸：390x300x165mm X 2个	380V 5KW	2800.00	2800.00
145	AF-22	3	台	智能款柜式电饼铛(铝锅)	700x850x970	东方新奥	(1) 全部采用优质不锈钢板； (2) 上盖及把手可采用304不锈钢材质； (3) 锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉； (4) 采用智能温控，精准温控； (5) 额定电压380v，额定频率50Hz，输入功率5kw； (6) 温度范围0℃-250℃，配有超温保护，温度误差小； (7) 加热方式采用加热膜，上锅采用厚度3mm品级铝材，下锅采用厚度5mm食品级铝材一次成型；	380V 5KW	3000.00	9000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
146	AF-23	1	台	三层六盘电烤箱(触控面板)	1240x860x1515	MEICHU(美厨)	(1) 电热烤炉正面为不锈钢，其它部分及内膛为镀铝板，底板为铁板，在高温下不易变形，使用寿命更长； (2) 发热管、控制板为国产电子元配件，减少设备故障； (3) 烤箱的控制器分面火控制器和底火控制器，烤箱有双层隔热透视玻璃窗及照明设施，保温效果好，节约能源； (4) 一体式控制面板，整机不可拆卸。干净卫生，保证炉体烘焙过程中热量流失减少到最低，烘烤效果更好； (5) 规格：三层烤箱（一层二盘）； (6) 电压/频率：380V/50Hz； (7) 输入功率：19.8kW； (8) 控制类型：智能控制面板； (9) 烤盘尺寸：400*600mm（烤盘客户自备）； ※落地式安装；	380V 19.5KW	6800.00	6800.00
147	AF-24	1	项	不锈钢封墙板	6600x1.2x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； ※贴墙安装		7000.00	7000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
148	AF-25	1	套	紫外线烟罩内置风帘补新风(接新风管)	5200x1400x555	净平 UVTRHS-D	(1) 外壳：SUS 304 1.2mm厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理； (2) UV-C光解氧系统：灯管采用原装进口品牌灯管；一组6支；灯管使用寿命：≥12000小时； (3) 机械式油脂过滤器：油脂分离技术，10um以上油脂颗粒去除效率95%； (4) 风幕捕捉系统，有效减少油烟外溢，提升排烟效率； (5) 防漏光安全熄灭系统：UV灯检修门/挡光板移动/开启，UV自动断电； (6) 防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV无法启动； (7) 日志系统：每组UV灯管使用时间、检修、更换记录； (8) 可拆式蜂窝孔板补鲜风面板； (9) 排/补风风量调节平衡阀； (10) 照明系统：LED照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）； (11) 故障报警系统：控制箱LCD液晶显示屏显示故障报警内容； (12) 烟罩排风需求：7160m³/h；静压：300dp(pa)；烟罩新风需求：3157m³/h；其它途径送新风量：3287m³/h； 资质认证要求： (13) 符合HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术	220V 0.4KW	55000.00	55000.00
149	AF-25a	1	个	紫外线烟罩控制箱	285x118x435	净平 UVTCB	(1) LCD触摸液晶显示屏控制，设备开关功能、每组排油烟罩具有独立的照明、紫外线灯管开关控制、UV安全控制、自动故障检测、报警并提供记录日志、蜂鸣提醒、接入方便、即插即用、WIFI功能连接手机可增加远程查看和操作、可增加远程查看和操作、箱体外壳材质：SUS304. 1.0mm厚度，表面抗指纹加工处理； (2) 挂墙式或内嵌式安装； (3) 箱体尺寸：285mm*118mm*435mm； (4) 预留电需求：(220V50/60Hz,MAX：5KW, 预留线长3000mm)，预留一组网络线； (5) 最多可同时控制10节烟罩；	220V 3KW	9800.00	9800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
150	AF-26	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	1700.00
151	AG			副食操作间					0.00	0.00
152	AG-01	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AG-05)双瓶	680x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃； b、冷却水自动切换时间≤5秒； c、喷射延时≤3秒； d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用 SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	8900.00	8900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
153	AG-02	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	650x660x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 柜内层板高度可调节； (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		2000.00	2000.00
154	AG-03	1	台	双星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1650x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		3450.00	3450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
155	AG-03a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		450.00	900.00
156	AG-03b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
157	AG-04	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1650x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢，厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边，码槽 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； *挂墙式安装；		1200.00	1200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
158	AG-05	1	套	紫外线烟罩内置风帘补新风(接新风管)	3600x1500x555	净平 UVTRHS-D	(1) 外壳：SUS 304 1.2mm厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理； (2) UV-C光解氧系统：灯管采用原装进口品牌灯管；一组6支；灯管使用寿命：≥12000小时； (3) 机械式油脂过滤器：油脂分离技术，10um以上油脂颗粒去除效率95%； (4) 风幕捕捉系统，有效减少油烟外溢，提升排烟效率； (5) 防漏光安全熄灭系统：UV灯检修门/挡光板移动/开启，UV自动断电； (6) 防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV无法启动； (7) 日志系统：每组UV灯管使用时间、检修、更换记录； (8) 可拆式蜂窝孔板补鲜风面板； (9) 排/补风风量调节平衡阀； (10) 照明系统：LED照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）； (11) 故障报警系统：控制箱LCD液晶显示屏显示故障报警内容； (12) 烟罩排风需求：5733m³/h；静压：300dp(pa)；烟罩新风需求：2167m³/h；其它途径送新风量：2992m³/h； 资质认证要求： (13) 符合HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术	220V 0.4KW	47000.00	47000.00
159	AG-05a	1	个	紫外线烟罩控制箱	285x118x435	净平 UVTCB	(1) LCD触摸液晶显示屏控制，设备开关功能、每组排油烟罩具有独立的照明、紫外线灯管开关控制、UV安全控制、自动故障检测、报警并提供记录日志、蜂鸣提醒、接入方便、即插即用、WIFI功能连接手机可增加远程查看和操作、可增加远程查看和操作、箱体外壳材质：SUS304. 1.0mm厚度，表面抗指纹加工处理； (2) 挂墙式或内嵌式安装； (3) 箱体尺寸：285mm*118mm*435mm； (4) 预留电需求：(220V50/60Hz,MAX: 5KW, 预留线长3000mm)，预留一组网络线； (5) 最多可同时控制10节烟罩；	220V 3KW	9800.00	9800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
160	AG-06	2	台	燃气可倾式汤锅(安全掣,容量:200升)	1455x1060x1265	YANC(燕诚) SZCT45	(1) 容量：200升； (2) 锅口直径：Ø800mm； (3) 电功率：0.065KW/220V； (4) 燃气耗量：36120KCAL/H； (5) 燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪音低，高效节能； (6) 废气从背面集中排出，作业舒适安全； (7) 全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑； (8) 锅体可倾，方便出料、清洗方便；	220V 0.065KW	20000.00	40000.00
161	AG-07	1	项	不锈钢封墙板	4200x1.2x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； *贴墙安装		4200.00	4200.00
162	AG-08	2	台	活动工作台连贰下层板	1500x760x850	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 立柱 38mm x 38mm 方管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； (6) 下贰层板； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； *落地式安装；		2200.00	4400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
163	AG-09	3	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成, 具有平滑、易于清洁的表面; (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动; (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响; 没有尖角, 容易清理食物残渣和油脂; 擦拭干净或用高压清洗; (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘; (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性; (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全; (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm); (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸; (9) 颜色: 斑点灰 (480);		1800.00	5400.00
164	AG-09a	24	个	GN1/1份数盘(容量:25.6升,透明色)	530x325x200	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC;		70.00	1680.00
165	AG-09b	18	个	GN1/1份数盘(容量:13升,透明色)	530x325x100	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC;		65.00	1170.00
166	AG-09c	24	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度; (2) 不易变形破损; (3) PC聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		35.00	840.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
167	AG-09d	18	个	GN1/1份数盘密封盖	532x328	JIWINS(普飞)	(1)耐温零下40-零上70度； (2)不易变形破损； (3)PP聚丙烯食品级原料； (4)卓越的防溅性能、可延长多达3天的保质期；		18.00	324.00
168	AG-09e	3	个	GN2/1手推车乙烯罩	787x679x1544	CAMBRO(勘宝)	(1)颜色：半透明(CLR). (2)配合GN2/1食品盘手推车使用；		500.00	1500.00
169	AG-10	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AB-28)单瓶+双瓶	1160x600x240	CHUDUN(厨盾) (FOR ITEM AB-28)	(1)装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2)启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3)感温器动作温度: 183℃~232℃； (4)灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5)喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6)食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7)食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8)连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9)灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	15000.00	15000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
170	AG-11	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AG-28)单瓶+双瓶	1160x600x240	CHUDUN(厨盾) (FOR ITEM AB-28)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	15000.00	15000.00
171	AG-12	1	台	单通工作台开口柜(带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距 200mm； (5) 柜内层板高度可调节； (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； *地台式安装，150mm高土建地台；		3800.00	3800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
172	AG-13	1	台	单星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1500x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; *地台式安装, 150mm高土建地台;		2800.00	2800.00
173	AG-13a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为 197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合 GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		450.00	450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
174	AG-13b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
175	AG-14	3	台	单通工作台柜(前开口后趟门,无脚)	2000x1000x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； *地台式安装，150mm高土建地台；		6000.00	18000.00
176	AG-15	2	台	双通工作台开口柜(无脚)	1500x1000x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 柜内层板高度可调节； (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； *地台式安装，150mm高土建地台；		5000.00	10000.00
177	AG-16	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1800x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； (5) 可拆卸电源盒，配插座盒连飞溅面板； *吊装，底部离地1700mm高；		1600.00	1600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
178	AG-17	1	组	吊天花壹层板连围挡	2000x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； ※吊装，底部离地1700mm高；		1700.00	1700.00
179	AG-18	1	组	吊天花壹层板连围挡	2000x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； ※吊装，底部离地1700mm高；		1700.00	1700.00
180	AG-19	1	组	吊天花壹层板连围挡	1500x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； ※吊装，底部离地1700mm高；		1500.00	1500.00
181	AG-20	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1300x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； (5) 可拆卸电源盒，配插座盒连防溅面板； ※吊装，底部离地1700mm高；		1400.00	1400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
182	AG-21	2	台	燃气单头大锅炒炉(安全掣,柜式,无脚)	1200x1250x600+200	珠江白云 SZCT45A	(1) 热负荷: 48kW*2 (2) 电源: 220V, 50Hz, 130W; (3) 入气口:DN20; 入水口:DN15; 排水口:DN40; (4) 炉头: 5"φ向内火环保预混炉头; (5) 点火: 脉冲电子点火; (6) 熄火保护: 离子检测熄火保护; (7) 设备整体框架采用 SUS304 不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计; 产品特性: (8) 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁; (9) 隔热台面, 底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面; (10) 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽、面板与侧板连接处有防水胶条; (11) 侧臂设计有防水胶条, 防止水流入; (12) 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀, 火种未点燃时, 主气阀不会打开; (13) 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1 秒钟关闭燃气; (14) 每个炉头独立配置风机, 使用行链风制实现风气联动, 可调节供风大小; (15) 整体炉砖, 防止漏火损坏炉膛; (16) 鼓风预混燃烧, 燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于 65 分贝, 燃烧充分; (17) 一氧化碳排放量小于 0.01%; ※柜式结构, 可拆卸前面板, 方便	220V 0.13KW	19000.00	38000.00
183	AG-22	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1250x600+200	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm); (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm); (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm); (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm), 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1900.00	1900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
184	AG-23	3	台	燃气双头双尾炒炉(安全掣,柜式,无脚)	2200x1250x600+200	珠江白云 SZCT35/70-A	(1) 热负荷: 42kW*2 (2) 电源: 220V, 50Hz, 130W*2; (3) 入气口:DN40; 入水口:DN15; 排水口:DN40; (4) 炉头: 5"φ向内火环保预混炉头; (5) 点火: 脉冲电子点火; (6) 熄火保护: 离子检测熄火保护; (7) 设备整体框架采用 SUS304 不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计; 产品特性: (8) 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁; (9) 隔热台面, 底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面; (10) 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽、面板与侧板连接处有防水胶条; (11) 侧臂设计有防水胶条, 防止水流入; (12) 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀, 火种未点燃时, 主气阀不会打开; (13) 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1 秒钟关闭燃气; (14) 每个炉头独立配置风机, 使用行链风制实现风气联动, 可调节供风大小; (15) 整体炉砖, 防止漏火损坏炉膛; (16) 鼓风预混燃烧, 燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于 65 分贝, 燃烧充分; (17) 一氧化碳排放量小于 0.01%; ※柜式结构, 可拆卸前面板, 方便	220V 0.26KW	28000.00	84000.00
185	AG-24	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1250x600+200	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm); (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm); (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm); (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm), 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1900.00	1900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
186	AG-25	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1250x600+200	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1900.00	1900.00
187	AG-26	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1250x600+200	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1900.00	1900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
188	AG-27	1	套	紫外线烟罩内置风帘补新风(接新风管)	10600x3300x555	净平 UVTRHS-D	(1) 外壳：SUS 304 1.2mm厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理； (2) UV-C光解氧系统：灯管采用原装进口品牌灯管；一组6支；灯管使用寿命：≥12000小时； (3) 机械式油脂过滤器：油脂分离技术，10um以上油脂颗粒去除效率95%； (4) 风幕捕捉系统，有效减少油烟外溢，提升排烟效率； (5) 防漏光安全熄灭系统：UV灯检修门/挡光板移动/开启，UV自动断电； (6) 防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV无法启动； (7) 日志系统：每组UV灯管使用时间、检修、更换记录； (8) 可拆式蜂窝孔板补鲜风面板； (9) 排/补风风量调节平衡阀； (10) 照明系统：LED照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）； (11) 故障报警系统：控制箱LCD液晶显示屏显示故障报警内容； (12) 烟罩排风需求：30712m³/h；静压：300dp(pa)；烟罩新风需求：13020m³/h；其它途径送新风量：14620m³/h； 资质认证要求： (13) 符合HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术	220V 0.4KW	250000.00	250000.00
189	AG-27a	1	个	紫外线烟罩控制箱	285x118x435	净平 UVTCB	(1) LCD触摸液晶显示屏控制，设备开关功能、每组排油烟罩具有独立的照明、紫外线灯管开关控制、UV安全控制、自动故障检测、报警并提供记录日志、蜂鸣提醒、接入方便、即插即用、WIFI功能连接手机可增加远程查看和操作、可增加远程查看和操作、箱体外壳材质：SUS304. 1.0mm厚度，表面抗指纹加工处理； (2) 挂墙式或内嵌式安装； (3) 箱体尺寸：285mm*118mm*435mm； (4) 预留电需求：(220V50/60Hz,MAX：5KW, 预留线长3000mm)，预留一组网络线； (5) 最多可同时控制10节烟罩；	220V 3KW	9800.00	9800.00
190	AG-28	1	项	不锈钢封墙板	21600x1.2x1000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； ※贴墙安装		11000.00	11000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
191	AG-29	2	台	燃气环保双门蒸柜(安全掣)	1150x900x1800	珠江白云 SZXT35/70-A	(1) 燃气总功率：56.0kW; (2) 电源： 220V~ 50Hz,0.025kW; (3) 入气口:(DN25);入水口:(DN15); 排水口:(DN40); (4) 脉冲电子点火; (5) 熄火保护: 离子检测熄火保护; (6) 压力平衡式自动补水; (7) 设置缺水保护, 防止干烧损坏水胆; (8) 全SUS304不锈钢机身结构、底座均采用SUS304不锈钢拉钉连接方式; (9) 采用预混喷射式火管、不需鼓风机, 噪音低于60分贝; (10) 水胆采用1.5mm热不锈钢加工, 4条S形火管结构, 表面隔热处理, 排污口使用φ1-1/2"等径球阀; (11) 配20对挂码, 可放可放20个400*600*65mm饭盘; (12) 硬水地区使用该设备必须装配软化水设置.	220V 0.55KW	30000.00	60000.00
192	AG-30	1	台	燃气环保单门推车式蒸柜(安全掣)	1250x900x1900	珠江白云 SZCT-40	(1) 燃气总功率：56.0kW (2) 电功率： 220~ 50Hz 3.0kW (3) 入气口:DN25; 入水口:DN15; 排水口:DN40; (4) 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工, 4条S形火管结构, 表面隔热处理; (5) 4只自引射环保炉头, 热负荷:56kW; (6) 两组独立的燃气燃烧控制系统, 脉冲电子点火, 离子熄火保护,φ3/4"电磁阀, 设置长明火种, 超温缺水保护, 防止干烧; (7) 柜体面板使用1.2mm304不锈钢, 内胆围身0.9mm,外表面隔热处理; (8) 设置时间控制, 选择开关控制, 选择时间控制, 可根据需要设定工作时间 (0-60分钟),时间到自动关火; (9) 设置超温蒸功能(电加热3kW), 加热产生过热不饱和蒸汽, 柜内温度可以达130℃, 提高加热速度, 可供特殊用途使用; (10) 可通过温度设置保温功能(85℃), 一柜多用; 设置柜内照明功能; (11) 特别结构的硅胶门胶边, 加上扣紧门锁, 柜门不漏蒸汽; (12) 设置补水箱,φ1/2"全不锈钢浮球自动补水; (13) 设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水, 并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽	220V 3KW	49000.00	49000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
193	AG-31	1	台	电热单门推车式万能蒸烤箱(二十层)	911x864x1794	RATIONAL(乐信) PRO 20 1/1	(1) 容量：20层GN1/1 (2) 高分辨率全触摸屏界面，支持多国语言。 (3) 内置蒸汽锅炉 (4) Lambda传感器的实时湿度控制，自动识别食物的数量和大小，保证质量结果的一致性。。 (5) 7档风速，300到1500转/分，正反转功能。 (6) 5种自动清洗模式-柔和、中度、强度、超强度、冲洗。 (7) 自动烹饪模式（9大类食材+100道不同食品程序），自定义菜谱库（最多1000种菜谱/16步）； (8) 手动烹饪模式（蒸，蒸烤和烤模式）。 (9) 专业模式（回温，低温烹饪，面团醒发，EcoDlta烹饪，低温真空，无风烘烤，意大利面巴氏杀菌、脱水、食品安全控制和高级食品安全控制） (10) 更多烹饪功能：多复位时，Plan-n-Save优化做菜顺序，Make-it-Mine个性化界面，SkyHub自定义首屏，MyPlanner日程计划表，不停机自动备份模式（用于自动恢复系统）。 (12) USB接口：HACCP数据、菜谱和系统设置下载。支持智能互联。 -6点食物探针。 -内部LED照明灯带，双层玻璃门。	380V 21KW	161000.00	161000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
194	AG-32	1	台	可倾式电力压力炒锅(170升)	1600x850x900	ELRO 170L	(1) 容量：≥170升； (2) 多功能煮食装置可用于烘烤、炖、焖、煲和压力蒸或煮； (3) 高分辨率全触摸屏界面，防水等级IPX6； (4) 大弧度的边角便于表面的清洁； (5) Therma加热块系统提供最佳温度分布和高温稳定性； (6) 锅底带有两个独立的可调节加热区域及两个温度探头； (7) 压力锅盖装有快锁机构，操作简便、安全、可靠； (8) 压力烹饪时，安全装置可确保倾倒口无法打开； (9) 温度探头提供有效的温度控制（50° -250°C），以提供所需的适当火力，确保不超过设定的温度； (10) 锅盖安全阀：防止炉腔内压力过高； (11) 压力烹饪时工作压力0.45bar，从而减少烹饪时间； (12) 食物内的优化热量分布可提供最佳的色香味以及防止维生素的损失； (13) 可编程，预约开机过夜煮食：节省能源和时间； (14) 优质隔热锅体可降低能源消耗、降低环境温度、提高厨师舒适感； (15) 马达驱动、可变速度的“软停止”倾到；倾转速度可以精准调节；大于90度的倾转角度便于倾倒和	380V 15KW	290000.00	290000.00
195	AG-33	1	台	电磁双头平头炉(2x15KW,柜式,无脚)	1300x800x500+300	QINXIN(沁鑫) QP-P420II-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm ,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；	380V 15KW+15KW	16000.00	16000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
196	AG-33a	1	个	汤锅注水龙头		GUGEER(古阁尔)	(1) 单孔单温墙出汤锅注水龙头； (2) 真空断流器； (3) 不锈钢软管； (4) 开孔：孔径25mm；		2900.00	2900.00
197	AG-34	1	台	燃气双头单尾炒炉(安全掣,柜式,无脚)	1800x1050x600+200	珠江白云 SZCT35/70-A	(1) 热负荷: 42kW*2 (2) 电源: 220V, 50Hz, 130W*2; (3) 入气口:DN40; 入水口:DN15; 排水口:DN40; (4) 炉头: 5"φ向内火环保预混炉头; (5) 点火: 脉冲电子点火; (6) 熄火保护: 离子检测熄火保护; (7) 设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计; 产品特性: (8) 台面整件成型, 侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁; (9) 隔热台面, 底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面; (10) 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条; (11) 侧臂设计有防水胶条, 防止水流入; (12) 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀, 火种未点燃时, 主气阀不会打开; (13) 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1秒钟关闭燃气; (14) 每个炉头独立配置风机, 使用行链风制实现风气联动, 可调节供风大小; (15) 整体炉砖, 防止漏火损坏炉膛; (16) 鼓风预混燃烧, 燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝, 燃烧充分; (17) 一氧化碳排放量小于0.01%; ※柜式结构, 可拆卸前面板, 方便	220V 0.26KW	24000.00	24000.00
198	AG-35	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1050x600+200	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1700.00	1700.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
199	AG-36	1	台	单通工作台柜(趟门,带挡背,无脚)	1810x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		4700.00	4700.00
200	AG-37	1	台	座台双层架	1810x350x900	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ,层板外露底部须封不锈钢; (2) 立柱 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 立柱为可拆卸式, 暗藏机电管线, 外置插座面板; (3) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; *座台式安装;		1100.00	1100.00
201	AG-38	1	台	单星盆台开口柜(带挡背,无脚)	1050x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; *地台式安装, 150mm高土建地台;		2300.00	2300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
202	AG-38a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。		450.00	450.00
203	AG-38b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
204	AG-39	2	台	活动工作台连贰下层板	1500x760x850	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 立柱 38mm x 38mm 方管, SUS 304 不锈钢, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 4个万向静音脚轮, 对角2个脚轮带刹车制, 活动轮旋转至任何方向, 不得超过台面范围; (6) 下贰层板; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※落地式安装;		2200.00	4400.00
205	AG-40	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS (汤玛斯) TMS-20WP-LED	(1) 额定功率: 9w; (2) 灭蚊灯管: 2支 * 4w, LED诱蚊灯管; (3) 材质等级: ABS阻燃料; (4) 粘捕纸标配: 10张; (5) 理论覆盖面积: 50 – 70平方;	220V 0.04KW	150.00	150.00
206	AG-41	3	辆	6040蒸烤盘手推车	516x698x1723	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱, 横梁, 采用革命性、极度强韧的复合材料制成, 具有平滑、易于清洁的表面; 车体承重 340kg; (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与 4 个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动; (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响。没有尖角, 容易清理食物残渣和油脂。擦拭干净或用高压清洗; (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库; (5) 热阻范围为 -40 ℃至177 ℃; (6) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性; (7) 每个滑轨两端配置有 3MM 烤盘固定点, 以确保运输周转安全; (8) 储存容量: 18 x 400x600MM 烤盘; (9) 4 x 127mm 无痕热 塑性橡胶万向轮带闸; (10) 颜色: 斑点灰 (480);		2000.00	6000.00
207	AG-41a	3	个	6040手推车乙烯罩	720x550x1540	CAMBRO(勘宝)	(1) 颜色: 半透明(CLR); (2) 聚乙烯材质, 配合6040蒸烤盘手推车使用;		400.00	1200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
208	AG-42	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	1700.00
209	AG-43	2	台	单门GN推车式雪柜(风冷 冷冻)	905x982x2460	HOSHIZAKI(星崎) HR-78MC-G	(1) 内外不锈钢制造；配锁；适放1/1及2/1GN盆推车；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290)，柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动化霜: 1℃以上吹风式, 1℃以下电加热霜，可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：-19℃~-22℃； (7) 带90mm保温底板（嵌入式或坡道式）； (8) 功率：0.88KW 220V/1/50Hz； *嵌入式安装，底板与厨房地面水平，方便推车进出； 资质认证要求： (9) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (10) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	28000.00	56000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
210	AG-44	2	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成, 具有平滑、易于清洁的表面; (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动; (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响; 没有尖角, 容易清理食物残渣和油脂; 擦拭干净或用高压清洗; (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘; (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性; (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全; (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm); (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸; (9) 颜色: 斑点灰 (480);		1800.00	3600.00
211	AG-44a	12	个	GN1/1份数盘(容量:25.6升,透明色)	530x325x200	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		70.00	840.00
212	AG-44b	18	个	GN1/1份数盘(容量:13升,透明色)	530x325x100	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		65.00	1170.00
213	AG-44c	12	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度; (2) 不易变形破损; (3) PC聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		35.00	420.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
214	AG-44d	18	个	GN1/1 份数盘密封盖	532x328	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上70度； (2) 不易变形破损； (3) PP聚丙烯食品级原料； (4) 卓越的防溅性能、可延长多达3天的保质期；		18.00	324.00
215	AG-45	1	台	单门GN推车式雪柜(风冷 冷藏)	905x982x2460	HOSHIZAKI(星崎) HR-78MC-G	(1) 内外不锈钢制造；配锁；适放1/1及2/1GN盆推车；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290)，柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动化霜: 1℃以上吹风式, 1℃以下电加热霜，可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：-+1℃~+4℃； (7) 带90mm保温底板（嵌入式或坡道式）； (8) 功率：0.88KW 220V/1/50Hz； *嵌入式安装，底板与厨房地面水平，方便推车进出；	220V 0.85KW	24000.00	24000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
216	AG-46	1	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 立柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成, 具有平滑、易于清洁的表面; (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动; (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响; 没有尖角, 容易清理食物残渣和油脂; 擦拭干净或用高压清洗; (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃ 烤箱中取出的热烤盘; (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性; (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全; (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm); (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸; (9) 颜色: 斑点灰 (480);	220V 0.85KW	1800.00	1800.00
217	AG-46a	18	个	GN1/1份数盘(容量:19.5升,透明色)	530x325x150	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210 °F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC ;		60.00	1080.00
218	AG-46b	12	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度; (2) 不易变形破损; (3) PC聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		35.00	420.00
219	AG-46c	6	个	GN1/1 份数盘密封盖	532x328	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上70度; (2) 不易变形破损; (3) PP聚丙烯食品级原料; (4) 卓越的防溅性能、可延长多达3天的保质期;		18.00	108.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
220	AG-47	1	台	双门GN推车式雪柜(风冷 冷藏)	1850x982x2460	HOSHIZAKI(星崎) HR-156MC-G	(1) 内外不锈钢制造；配锁；适放1/1及2/1GN盆推车；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290)，柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动化霜：1℃以上吹风式，1℃以下电热化霜，可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (7) 带90mm保温底板（嵌入式或坡道式）； (8) 功率：1.54KW 220V/1/50Hz； *嵌入式安装，底板与厨房地面水平，方便推车进出；	220V 0.85KW	30000.00	30000.00
221	AG-48	2	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成，具有平滑、易于清洁的表面； (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合,提供了一个安静、光滑的滑行小车,可在任何地方轻松移动； (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响；没有尖角，容易清理食物残渣和油脂；擦拭干净或用高压清洗； (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘； (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性； (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点,以确保运输周转安全； (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm)； (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸； (9) 颜色: 斑点灰 (480)；		1800.00	3600.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
222	AG-48a	12	个	GN1/1份数盘(容量:25.6升,透明色)	530x325x200	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能； (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用； (3) 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用； (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F)； (5) 颜色：透明； (6) 材料：PC；		70.00	840.00
223	AG-48b	18	个	GN1/1份数盘(容量:13升,透明色)	530x325x100	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能； (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用； (3) 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用； (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F)； (5) 颜色：透明； (6) 材料：PC；		65.00	1170.00
224	AG-48c	18	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度； (2) 不易变形破损； (3) PC聚碳酸酯食品级原料； (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥；		35.00	630.00
225	AG-48d	12	个	GN1/1 份数盘密封盖	532x328	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上70度； (2) 不易变形破损； (3) PP聚丙烯食品级原料； (4) 卓越的防溅性能、可延长多达3天的保质期；		18.00	216.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
226	AG-49	1	台	推入式急速冷藏/冷冻柜	1470x1250x2385	HOSHIZAKI(星崎) HR-600T	(1) 内外 SUS 304 不锈钢；铰链门-700mm宽； (2) 适合放 1x2/1GN 车； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290)，柜体90mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统； (5) 数字温度控制器，LED清晰显示时间和温度； (6) 3个简单的编程步骤，使用控制面板或核心食品温度探头控制； (7) 硬性或软性食物速冻方式可供选择； (8) 柜内温度要求：+90℃/+3℃（90 分钟），+90℃/-18℃（240 分钟）； (9) 产量：90kg/次； (10) 可承受43℃环境温度； (11) 带保温底板； (12) 不配内置打印机,不含机组； (13) 机组配置供参考功率：7.5HP/10.95KW，380V/3/50Hz（在-15℃时蒸发温度),蒸发温度：+7℃ to -35℃，+43℃环境温度； *嵌入式安装，底板与厨房地面水平，方便推车进出； 资质认证要求： (14) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (15) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	380V 3KW	96000.00	96000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
227	AG-49a	1	台	风冷冷凝机组(压缩机组+冷凝器)	--	BITZER(比泽尔) BZR-700L	(1) 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比； (2) 压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便； (3) 优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减； (4) 品牌风扇电机； (5) 高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择； (6) 装置系统比较简单，维修故障率比较小； (7) 噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境； (8) 包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性； (9) 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器； (10) 配合冷风机组成最可靠的制冷系统； (11) 制 冷 量：11190W，功率：5750W，电 压：380V/3PH/50Hz，预留散热排风量：6833m³/h； ※半封闭制冷压缩机； ※机组安装位置(形式)及配置大小以现场实际情况为准，一切以满足现场及使用需求为主，此项目的所有风险和费用由投（中）标人承担。	380V 5KW	35000.00	35000.00
228	AG-49b	1	项	机组不锈钢吊架(底座)及辅材	--	FLAND(富澜德) FLK-300	(1) 管路距离预估25米； (2) 辅材（急速冷藏/冷冻柜安装调试所需全部配件及材料）； (3) 含远程监控系统； (4) 支撑架（吊架）采用 SUS 304 不锈钢型材； ※此项目的所有风险和费用由投（中）标人承担。		17000.00	17000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
229	AG-50	1	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成, 具有平滑、易于清洁的表面; (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动; (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响; 没有尖角, 容易清理食物残渣和油脂; 擦拭干净或用高压清洗; (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃ 烤箱中取出的热烤盘; (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性; (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全; (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm); (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸; (9) 颜色: 斑点灰 (480);		1800.00	1800.00
230	AG-50a	18	个	GN1/1份数盘(容量:19.5升,透明色)	530x325x150	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能; (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构, 使食品盘不变形、不凹陷、不开裂, 经久耐用; (3) 光滑的表面不会粘连, 可提高使用率, 并且方便清洗产品使用; (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F); (5) 颜色: 透明; (6) 材料: PC;		60.00	1080.00
231	AG-50b	18	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度; (2) 不易变形破损; (3) PC聚碳酸酯食品级原料; (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥;		35.00	630.00
232	AG-51	2	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS (汤玛斯) TMS-20WP-LED	(1) 额定功率: 9w; (2) 灭蚊灯管: 2支 * 4w, LED诱蚊灯管; (3) 材质等级: ABS阻燃料; (4) 粘捕纸标配: 10张; (5) 理论覆盖面积: 50-70平方;	220V 0.04KW	150.00	300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
233	AG-52	1	个	敞开式卷盘洗地龙头(前板机水枪)	15米	GUGEER(古阁尔) GGR-XD101-F	(1) 开放式洗地龙头； (2) 黑色涂层钢卷盘； (3) 3/8" x 50'(15.2m) 软管,软管工作压力为2250PSI (158kg), 最小爆破值要求9000PSI (632kg)； (4) 软管钢丝覆盖率高达74.7%, 安全系数更高； (5) 外胶DIN 磨耗数值190, 软管耐磨性好； (6) 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； (7) 前板机水枪, 配接头； (8) 镀层经24小时乙酸盐雾试验后, 达到10级要求； (9) 承受61N.m的扭力矩后无裂纹和损坏； *安装在洗地龙头摇摆支架上； 资质认证要求： (10) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。		2850.00	2850.00
234	AG-52a	1	个	洗地龙头摇摆支架	--	GUGEER(古阁尔) ZJ-01	(1) 快装一体式不锈钢洗地龙头支架； (2) 适用于所有管径为3/8"和1/2"的洗地龙头； (3) SUS 304不锈钢材质； (4) 支架可左右摇摆贴墙； *挂墙式安装, 洗地龙头附件；		900.00	900.00
235	AH			毛菜间 & 饮品仓库 & 二级仓库 & 冷库					0.00	0.00
236	AH-01	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS (汤玛斯) TMS-20WP-LED	(1) 额定功率: 9w； (2) 灭蚊灯管: 2支 * 4w, LED诱蚊灯管； (3) 材质等级: ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配: 10张； (5) 理论覆盖面积: 50 – 70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
237	AH-02	4	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	6800.00
238	AH-03	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1220x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1600.00	1600.00
239	AH-04	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50～70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
240	AH-05	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1220x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰， (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1600.00	1600.00
241	AH-06	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1370x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰， (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1650.00	1650.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
242	AH-07	3	台	大单玻璃门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,有脚)	737x824x1975	HOSHIZAKI(星崎) HR-78MC-G	(1) 单电热膜玻璃门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸, 采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290), ≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统； 智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管, 可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求: +1℃~+4℃； (7) 配有4件GN2/1浸塑层架； (8) 功率: 0.66KW 220V/1/50Hz； (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； 资质认证要求: (10) CCC中国国家强制性产品认证; 提供复印件加盖制造商公章; (11) 能效认证; 提供复印件加盖制造商公章;	220V 3KW	16500.00	49500.00
243	AH-08	3	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色: 斑点灰, (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造, 表面为改性聚丙烯材料; (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能, 可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板; (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗; (7) 每层最大承重量: 250kg, 整套最大承重: 1000kg. (8) 可承受温度范围: -38℃ ~ 88℃ 环境使用,		1700.00	5100.00
244	AH-09	11	台	重型货架搁架(装载容量:680kg)	915x533x300	CAMBRO(勘宝)	(1) 将冷冻、冷藏或干货物安全存放在远离地面300mm处; (2) 单体结构和坚固的架腿结合, 提供特有的强度和稳定性, 承重680 kg; (3) 大载重量的聚丙烯材料可在零下38温度下安全使用, 不会 生锈、腐蚀或弯曲; (4) 选择条格式顶面可确保易腐 败产品周围的最大空气流通量;		1000.00	11000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
245	AH-10	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w; (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50－70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00
246	AH-11	1	座	高温冷库(内外不锈钢库板+可视窗)	3900x2900x2700	FLAND(富澜德)	(1) 冷库板材料选用 SUS 304 不锈钢板，厚 0.8mm，保温层采用 100mm 厚聚氨酯；地板后期再铺水泥贴防滑地砖。 (2) 保温材料：100mm 厚 100% 环保空气防损氨基甲酸酯隔热物质，达到 B1 级阻燃标准，并有第三方检测报告，阻燃报告； (3) 库板导热系数: ≤ 0.022W/m²·K; 表观芯密度: ≥ 40KG/m 立方米; 抗压强度: ≥ 0.15Mpa (4) 库门：尺寸 840×1900，自动回归门；门框边设防冻发热线，门上设有防雾透视观察窗； (5) 电子显示温度表及冷库防雾灯连开关等。 (6) 内置温度记录仪，详细记录 24 小时冷库温度运转情况。 (7) 高温冷库温度：+2℃ - +5℃； (8) 低温冷库温度：-18℃ - -22℃； (9) 冷库墙板与墙板，天板，地板拼接为直角板，内角为弧形 R 不小 50mm; 冷库墙板与地板拼接用墙地角板，内角为弧形 R 不小 50mm; 冷库墙板直角与地板拼接用弧形转接板，R 不小 50mm。 (10) 冷库采用埋地做法埋地地板，埋地深度 200mm。 资质认证要求： (11) 冷库符合标准 GB 4706.1-2005，GB/T 4706.52-2008 的要求。提供带有 CMA 标识的检测报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	32000.00	32000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
247	AH-11a	1	台	风冷冷凝机组(压缩机组+冷凝器,4HP分体机组)	--	EMERSON(艾默生)	(1) 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比； (2) 压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便； (3) 优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减； (4) 高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择； (5) 装置系统比较简单，维修故障率比较小； (6) 噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境； (7) 包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性； (8) 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器； (9) 配合冷风机组成最可靠的制冷系统； ※机组安装位置(形式)及配置大小以现场实际情况为准，一切以满足现场及使用需求为主，此项目的所有风险和费用由投（中）标人承担。	380V 5KW	11000.00	11000.00
248	AH-11b	1	台	蒸发器(冷风机)	--	MINGZHU(明珠)	(1) 烤漆合金面板（防腐抗氧化），标准铜管铝翅片； (2) 品牌风扇电机； (3) 中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.0~9.9KW； (4) 低温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.1~5.4KW； (5) 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳； (6) 电气接线板背面安装，美观及方便接线，维修，接线端子大大简化了接线； (7) 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘；	220V 0.01KW	3800.00	3800.00
249	AH-11c	1	项	机组不锈钢吊架(底座)及辅材	--	FLAND(富澜德)	(1) 管路距离预估45米； (2) 辅材（冷库安装调试所需全部配件及材料）； (3) 支撑架（吊架）采用 SUS 304 不锈钢型材； ※此项目的所有风险和费用由投（中）标人承担。		25000.00	25000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
250	AH-12	1	座	低温冷库(内外不锈钢库板+可视窗)	3900x2300x2700	FLAND(富澜德)	(1) 冷库板材料选用 SUS 304 不锈钢板，厚 0.8mm，保温层采用 100mm 厚聚氨酯；地板后期再铺水泥贴防滑地砖。 (2) 保温材料：100mm 厚 100% 环保空气防损氨基甲酸酯隔热物质，达到 B1 级阻燃标准，并有第三方检测报告，阻燃报告； (3) 库板导热系数： $\leq 0.022\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ ；表观芯密度： $\geq 40\text{KG/m}^3$ ；抗压强度： $\geq 0.15\text{Mpa}$ (4) 库门：尺寸 840×1900，自动回归门；门框边设防冻发热线，门上设有防雾透视观察窗； (5) 电子显示温度表及冷库防雾灯连开关等。 (6) 内置温度记录仪，详细记录 24 小时冷库温度运转情况。 (7) 高温冷库温度：+2℃ - +5℃； (8) 低温冷库温度：-18℃ -- -22℃； (9) 冷库墙板与墙板，天板，地板拼接为直角板，内角为弧形 R 不小 50mm；冷库墙板与地板拼接用墙地角板，内角为弧形 R 不小 50mm；冷库墙板直角与地板拼接用弧形转接板，R 不小 50mm。 (10) 冷库采用埋地做法埋地底板，埋地深度 200mm。 资质认证要求： (11) 冷库符合标准 GB 4706.1-2005，GB/T 4706.52-2008 的要求。提供带有 CMA 标识的检测报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	25000.00	25000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
251	AH-12a	1	台	风冷冷凝机组(压缩机+冷凝器,4HP分体机组)	--	EMERSON(艾默生)	(1) 压缩机采用世界名牌压缩机配置，使机组在各个应用范围都具有最佳的性价比； (2) 压缩机尺寸精巧、重量小，有利于运输方便； (3) 优质的内螺纹管的冷凝器设计和超银焊接工艺有效地提高换热性能和确保长期应用冷量不衰减； (4) 高效的COP性能表现，为经济节能的最优选择； (5) 装置系统比较简单，维修故障率比较小； (6) 噪音低，适应噪音影响要求低的条件环境； (7) 包含控制系统的多种可选方案使机组应用具有灵活性； (8) 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器； (9) 配合冷风机组成最可靠的制冷系统； ※机组安装位置(形式)及配置大小以现场实际情况为准，一切以满足现场及使用需求为主，此项目的所有风险和费用由投（中）标人承担。	380V 5KW	11000.00	11000.00
252	AH-12b	1	台	蒸发器(冷风机)	--	MINGZHU(明珠)	(1) 烤漆合金面板（防腐抗氧化），标准铜管铝翅片； (2) 品牌风扇电机； (3) 中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.0~9.9KW； (4) 低温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.1~5.4KW； (5) 全新的柜式设计，可以容易地打开电气侧的外壳及制冷管路的外壳； (6) 电气接线板背面安装，美观及方便接线，维修，接线端子大大简化了接线； (7) 标准型号都安装有针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘；		3100.00	3100.00
253	AH-12c	1	项	机组不锈钢吊架(底座)及辅材	--	FLAND(富澜德)	(1) 管路距离预估45米； (2) 辅材（冷库安装调试所需全部配件及材料）； (3) 支撑架（吊架）采用 SUS 304 不锈钢型材； ※此项目的所有风险和费用由投（中）标人承担。		25000.00	25000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
254	AH-13	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1060x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰； (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1650.00	1650.00
255	AH-14	4	辆	GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱, 横梁, 采用革命性、极度强韧的复合材料制成，具有平滑、易于清洁的表面； (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合, 提供了一个安静、光滑的滑行小车, 可在任何地方轻松移动； (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响；没有尖角，容易清理食物残渣和油脂；擦拭干净或用高压清洗； (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘； (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性； (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点, 以确保运输周转安全； (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm)； (8) 4 x 127mm无痕热 塑性橡胶万向轮带闸； (9) 颜色: 斑点灰 (480)；		1800.00	7200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
256	AH-14a	72	个	GN1/1份数盘(容量:19.5升,透明色)	530x325x150	JIWINS(普飞) 品牌B:	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能； (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用； (3) 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用； (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F)； (5) 颜色：透明； (6) 材料：PC；		60.00	4320.00
257	AH-14b	72	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度； (2) 不易变形破损； (3) PC聚碳酸酯食品级原料； (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥；		35.00	2520.00
258	AH-15	4	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰， (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1700.00	6800.00
259	AH-16	2	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1370x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰， (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1650.00	3300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
260	AH-17	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1220x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰。 (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃～88℃环境使用，		1600.00	1600.00
261	AH-18	2	辆	开放式多用途服务推车	980x530x930	JIWINS(普飞)	(1) 使用全新环保材料+铝合金支柱， (2) 坚固耐用，承重能力达到75KG每层。 (3) 三层设计，有足够的空间放置物品 (4) 开放式的顶层设计，更方便地使用工作平台。 (5) 标配静音耐磨轮2个带刹，2个不带刹。		500.00	1000.00
262	AI			预进间 & 凉菜间					0.00	0.00
263	AI-01	1	台	单星洗手星盆连挂墙架	450x500x300+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚 1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚 1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度150mm； (3) 围身 SUS 304 不锈钢，厚 1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		800.00	800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
264	AI-01a	1	个	台出式感应冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔)	(1) 单孔感应龙头； (2) 1.5 GPM (5.67 LPM)防破坏起泡器； (3) 防水控制盒； (4) AC/DC电源； (5) 电池采用1.5Vx4(四节五号干电池)或者交流电电压和频率采用220V 50/60HZ； (6) 台式安装，铸造水嘴； (7) 手动混水阀； (8) 感应距离：10-35cm，出厂15cm； (9) 使用温度：1-55度； ※洗手星盆附件； 资质认证要求： (10) 获得CQC中国节水认证，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，符合CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	1070.00	1070.00
265	AI-02	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50—70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
266	AI-03	2	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚)	1400x824x1975	HOSHIZAKI(星崎) HR-148MA	(1) 4门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290) , ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求： +1℃~+4℃ ； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率： 0.77KW 220V/1/50Hz； (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； ※地台式安装, 150mm高土建地台； 资质认证要求： (10) CCC中国国家强制性产品认证； 提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证； 提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	18000.00	36000.00
267	AI-04	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1100x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 天梯 SUS 304 不锈钢, 厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (3) 托架 SUS 304 不锈钢, 厚2.0mm（实厚≥1.8mm）； (4) 层板四周采用码槽内封边, 码槽 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； ※挂墙式安装；		1100.00	1100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
268	AI-05	1	台	双星盆台柜(右沥水,掩门,带挡背,无脚)	1700x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距200mm; (6) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	4500.00
269	AI-05a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
270	AI-05b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
271	AI-06	1	台	挂墙刀具消毒箱(内置磁吸刀架)	540x135x646	HECMAC(海克)	(1) 额定电压 :220V~； (2) 额定频率 :50Hz； (3) 额定功率 :15W； (3) 额定电流 :/； (4) 规格： - 柜门带锁； - 内置消毒杀菌紫外线(UV)灯； - 设有开门保险； - 可放8~10把厨房用刀；	220V 0.40KW	1200.00	1200.00
272	AI-07	1		GN2/1食品盘手推车	835x645x1707	CAMBRO(勘宝)	(1) 主柱,横梁,采用革命性、极度强韧的复合材料制成，具有平滑、易于清洁的表面； (2) 坚固的顶部和底部锁定框架与4个优质塑料脚轮结合,提供了一个安静、光滑的滑行小车,可在任何地方轻松移动； (3) 不受食物酸性或刺激性化学物质的影响；没有尖角，容易清理食物残渣和油脂；擦拭干净或用高压清洗； (4) 用于厨房、冷冻库或冷藏库。滑轨可承受200℃烤箱中取出的热烤盘； (5) 滑轨间距: 宽度76MM的滑轨间距可满足最大的通用性和易用性； (6) 每个滑轨两端配置有3MM食品盘固定点,以确保运输周转安全； (7) 储存容量: 36 x GN1/1盘 (65mm),18 x GN1/1盘 (100mm),18 x GN1/1盘 (150mm),12 x GN1/1盘 (200mm); (8) 4 x 127mm无痕热塑性橡胶万向轮带闸； (9) 颜色: 斑点灰 (480);		1800.00	1800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
273	AI-07a	18	个	GN1/1份数盘(容量:19.5升,透明色)	530x325x150	JIWINS(普飞)	(1) 食品盘具有良好的保鲜性能； (2) 不易破碎的聚碳酸酯结构，使食品盘不变形、不凹陷、不开裂，经久耐用； (3) 光滑的表面不会粘连，可提高使用率，并且方便清洗产品使用； (4) 温度在-40℃-99℃(-40°F -210°F)； (5) 颜色：透明； (6) 材料：PC；		60.00	1080.00
274	AI-07b	18	个	GN1/1份数盘带手柄盖子	530x325	JIWINS(普飞)	(1) 耐温零下40-零上99度； (2) 不易变形破损； (3) PC聚碳酸酯食品级原料； (4) 把手抓握更牢固、便于卫生干燥；		35.00	630.00
275	AI-07c	1	个	GN2/1手推车乙烯罩	787x679x1544	CAMBRO(勘宝)	(1) 颜色：半透明(CLR)， (2) 配合GN2/1食品盘手推车使用，		500.00	500.00
276	AI-08	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色：斑点灰， (2) 立柱与横梁、承重部件内有钢芯钢芯制造，表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为便在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量：250kg，整套最大承重：1000kg. (8) 可承受温度范围：-38℃ ~ 88℃环境使用，		1700.00	1700.00
277	AI-09	1	支	紫外线杀菌灯	1213x28x28	PHILIPS(飞利浦)	(1) 长度(mm)：1199； (2) 直径max(mm)：28； (3) 灯头：G13； (4) 功率：36W； (5) 寿命（h）：≥9000； (6) 透光率：90%； (7) 颜色：透明； (8) 莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高；	220V 0.04KW	190.00	190.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
278	AI-10	1	台	单通工作台柜(掩门,带挡背,无脚)	985x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸 ; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (6) 柜内层板高度可调节 ; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边 ; ※地台式安装, 150mm高土建地台 ;		3100.00	3100.00
279	AI-11	1	组	挂墙层板(貳层,活动天梯)	1250x350x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 天梯 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (3) 托架 SUS 304 不锈钢, 厚 2.0mm (实厚≥1.8mm) ; (4) 层板四周采用码槽内封边, 码槽 SUS 304 不锈钢, 厚1.0mm (实厚≥0.9mm) ; ※挂墙式安装 ;		1200.00	1200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
280	AI-12	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,带挡背)	1765x770x700+100	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	14000.00	14000.00
281	AI-13	1	台	提拉式玻璃传菜窗口	1500x400x1200	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚1.35mm）； (2) 边框 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚1.1mm）； (3) 6mm钢化透视玻璃，提拉式开启，可随意悬停，窗顶内置磁吸带防撞脚垫； (4) 窗两侧设有插销门锁； (5) 重力锤暗藏于两侧立柱内； ※骑墙式安装；		2900.00	2900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
282	AI-14	2	台	双通工作台柜(趟门,无脚)	1500x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	9000.00
283	AJ			餐厅1--备餐区					0.00	0.00
284	AJ-01	2	台	单通工作台柜(趟门,带挡背,无脚)	1500x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4100.00	8200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
285	AJ-02	1	台	单星盆台柜(掩门,带挡背,无脚)	1000x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		2900.00	2900.00
286	AJ-02a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
287	AJ-03	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w; (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50—70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00
288	AJ-04	1	台	大单玻璃门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,有脚)	737x824x1975	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 单电热膜玻璃门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸,采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290), ≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统；智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管, 可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (7) 配有4件GN2/1浸塑层架； (8) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； 资质认证要求： (10) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	16500.00	16500.00
289	AJ-05	1	台	制冰机连储冰箱(方块冰, 110kg/24h)	675x670x1015	HOSHIZAKI (星崎)	(1) 不锈钢外壳； (2) 制冷方式：风冷； (3) 制冷剂：R134A； (4) 制冰量：110(Kg/24h)； (5) 储冰量：≥38(Kg)； (6) 冰型：方块冰； (7) 冰块尺寸：22.2*22.2*22.2(mm)； (8) 功率：850(W) 220V/1N/50Hz； ※落地式安装；	220V 0.85KW	11000.00	11000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单							日期：2025年03月19日			
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
290	AJ-06	1	套	滤水器(制冰机用)	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 处理量：9000加仑(34020升)，流量：6.3升/分，水压：0.06-0.65Mpa； (2) 制冰机适用，减少制冰机与水有关的问题，如水垢和杂质； (3) 有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生； (4) 独创多折复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子； (5) 附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生； ※挂墙式安装；		800.00	800.00
291	AJ-07	2	辆	食物保温车	807x885x1768	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 单门配嵌入式锁； (2) 内外不锈钢； (3) 柜身四周带无痕防撞胶圈； (4) 四侧带内置把手，方便移动； (5) 适合放16层2/1GN容器； (6) 开门小于90度角，可自动关闭； (7) 热柜专用循环风扇，均匀分布温度； (8) 保持食物温度在78℃~82℃； (9) 75mm零ODP环保保温材料； (10) 智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (11) 4只重力刹车轮； (12) 功率：2.86KW 220V/1/50Hz；	220V 3KW	15000.00	30000.00
292	AJ-08	2	辆	食物冷藏车	807x885x2000	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 单门配嵌入式锁； (2) 内外不锈钢； (3) 柜身四周带无痕防撞胶圈； (4) 四侧带内置把手，方便移动； (5) 适合放16层2/1GN容器； (6) 采用进口耐用高效节能的压缩机组； (7) 采用无CFC的环保雪种(R-134a或R290)，柜体75mm环保绝缘材料； (8) 强力风冷系统； (9) 开门小于90度角，可自动关闭； (10) 自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态； (11) 无需冷凝排水； (12) 智能化控制面板，可进行数据传送，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (13) 保持食物温度在+1℃~+4℃； (14) 可承受43℃环境温度； (15) 4只重力刹车轮； (16) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz；	220V 3KW	17000.00	34000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
293	AJ-09	2	辆	托盘餐具车连乙烯树脂罩	820x540x1160	JIWINS(普飞)	(1) 以易于清洁的聚乙烯制造、不会生锈、剥落或腐蚀； (2) 用于整齐地摆放托盘和餐具、用于自助供餐； (3) 包括 4 个 1/3 大小和 4 个 1/6 大小 10 cm 深的塑料GN份数盘和 1个乙烯树脂罩； (4) 用于盛放餐具、餐巾纸和非易腐烂的调味品；		2900.00	5800.00
294	AJ-10	6		台上式保温汤池(后期配置)	--		※后期由餐饮部根据实际使用需求进行配置；		0.00	0.00
295	AJ-11	6		台式圆形保温汤锅(后期配置)	--		※后期由餐饮部根据实际使用需求进行配置；		0.00	0.00
296	AL			餐厅2--轻食饮品吧台区						0.00
297	AL-01	2	台	低速蔬果榨汁机	199x171x398	HUROM(惠人)	(1) 功率：150w/220v； (2) 容量：≥ 500ml； (3) 额定使用时间：30分钟以下（连续使用）； (4) 每分钟转速：43转/分； (5) 无刀头双翼螺旋推进器，慢速挤压，保留营养； (6) 渣汁分离好口感； (7) 三档调味阀，掌控出色口感； (8) 低于45分贝运行，安静舒适；	220V 0.40KW	2000.00	4000.00
298	AL-02	1	台	沙冰搅拌机连隔音罩	235x270x520	KPS(祈和)	(1) 大屏液晶显示 (2) 六叶刀片，搅拌更省时、充分、均匀 (3) 微电脑程序设计，DIY编辑功能 (4) 强力马达，瞬间破碎，口感细腻 (5) 自动记忆+快捷键模式，快效出品 (6) 超强静音，满足营业环境 (7) 功率：1500W/220V； (8) 搅拌缸容量：≥2.0 L（64 oz）； (9) 搅拌缸材料：聚碳酸酯； (10) 适用冰：颗粒冰、碎冰、半冰、冰块；	220V 1.5KW	2300.00	2300.00
299	AL-03	3	台	磨咖啡豆机	220x260x590	La Cimbali(金巴利)	(1) 功率：420W/220V； (2) 刀盘：64mm平行刀盘； (3) 刀盘材质：不锈钢/镀钛金涂层； (4) 豆仓容量：≥850G； (5) 转速：1360rpm	220V 3KW	2400.00	7200.00
300	AL-04	1	台	嵌入式洗杯器连滴水盘	625x216x15	GUGEER(古阁尔)	(1) 大号洗杯器； (2) 带有溢水盘； (3) 用于冲洗奶缸雪克杯等； (4) 压力：2.5-4KG；		1000.00	1000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
301	AL-05	3	台	双头半自动咖啡机	875x665x440	LA BERSISTIR(拉比斯特)	(1) 功率：3500W/220V； (2) 锅炉容量：≥11升； (3) 正常杯高：≥11cm； (4) 热水量：≥25L/小时； (5) 配置：高清数字显示屏，专业商用旋转泵，预浸泡功能，双指针压力显示表，强劲四孔蒸气头，高杯版设计，实时监测水温、水位，简约直观的控制面板，高效的持续出杯；	220V 3KW	25000.00	75000.00
302	AL-06	1	台	RO反渗透过滤一体机	320x300x420	QINLIN(沁霖)	(1) 控制方式：智能控制； (2) 储水桶：内置1.5G； (3) 过滤层级：3级过滤； (4) 滤芯型号：10寸折叠复合滤芯； (5) RO规格：3013-800G*1； (6) 适用水质：市政自来水； (7) 制水量：≥120升/时； (8) 电源：200V/50HZ； (9) 进水压力：0.2~0.4Mpa； (10) 工作压力：0.4~0.7Mpa； (11) 额定功率：120W； (12) 使用环境：4~45℃； (13) 出水口：双出水； (14) 进出水口：3分进水口，3分纯水口、净水口、浓水口；		1200.00	1200.00
303	AL-07	1	台	吧台式热水器(18升/小时)	185x447x508	HECMAC(海克)	(1) 采用食品安全级的不锈钢制造； (2) 外表温度低，无蒸汽，无水渍，龙头无滴漏； (3) 先进的程控加热及保温技术； (4) 功率：1.5kw/220v； (5) 每小时出水量：≥18升； (6) 单次最大出水量：≥2升；	220V 3KW	3000.00	3000.00
304	AL-08	1	台	RO反渗透过滤一体机	320x300x420	QINLIN(沁霖)	(1) 控制方式：智能控制； (2) 储水桶：内置1.5G； (3) 过滤层级：3级过滤； (4) 滤芯型号：10寸折叠复合滤芯； (5) RO规格：3013-800G*1； (6) 适用水质：市政自来水； (7) 制水量：≥120升/时； (8) 电源：200V/50HZ； (9) 进水压力：0.2~0.4Mpa； (10) 工作压力：0.4~0.7Mpa； (11) 额定功率：120W； (12) 使用环境：4~45℃； (13) 出水口：双出水； (14) 进出水口：3分进水口，3分纯水口、净水口、浓水口；		1200.00	1200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
305	AL-09	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,无挡背)	1765x770x700	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	13000.00	13000.00
306	AL-10	1	台	单通工作台柜(掩门,无挡背,无脚)	1785x770x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		4400.00	4400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
307	AL-11	4	台	卧式直角蛋糕陈列柜	1500x760x1385	KINCO(金格)	(1) 整机采用双层钢化玻璃，美观又安全； (2) 名牌制冷配件，安全可靠； (3) 独特风道设计，温度更均匀； (4) 热风除雾技术，玻璃不起雾； (5) 智能温控，使用更放心； (6) 整体机组可抽拉，方便清洗维修； (7) 柜内温度要求：+2℃~+8℃； (8) 功率：0.63KW 220V/1/50Hz；	220V 1KW	10000.00	40000.00
308	AL-12	1	台	双缸落地式软冰淇淋机	540x770x1340	DONPER(东贝)	(1) 外观优雅，全不锈钢打造，美观耐用； (2) 出品稳定性改善，连打数量单边8-10个(根据单个出品克重)，左右交替可打20+； (3) 一键解冻功能：a.减少浪费；b.快速解除冻缸；c.清洗方便； (4) 保鲜功能：a.夏季环境温度下，原料不易变质；b.夜间不关机，可以实现7天免清洗；c.保障原料的口感和香味。 (5) 功率：2.8KW/220V； (6) 连打能力（支）：16支； (7) 产量（H）：32L/H； (8) 制冷缸：1.9L x 2； (9) 储料缸：5.5L x 2；	220V 1.8KW	8500.00	8500.00
309	AL-13	1	台	制冰机连储冰箱(方块冰、310kg/24h)	768x843x1618	HOSHIZAKI (星崎)	(1) 不锈钢外壳； (2) 制冷方式：风冷； (3) 制冷剂：R134A； (4) 制冰量：310(Kg/24h)； (5) 储冰量：配NB393储冰箱，储冰量≥178(Kg)； (6) 冰型：方块冰； (7) 冰块尺寸：22.2*22.2*22.2(mm)； (8) 电功率：1600(W) 220V/1N/50Hz； ※落地式安装；	220V 0.85KW	20000.00	20000.00
310	AL-14	1	套	滤水器(制冰机用)	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 处理量：9000加仑(34020升)，流量：6.3升/分，水压：0.06-0.65Mpa； (2) 制冰机适用，减少制冰机与水有关的问题，如水垢和杂质； (3) 有效吸附异色异味，特含抑菌介质，有效抑制细菌滋生； (4) 独创多折复滤科技过滤精度达0.5微米，有效去除杂质及孢子； (5) 附有石灰质抑制剂，有效抑制水垢产生； ※挂墙式安装；		800.00	800.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
311	AL-15	1	台	单星盆台柜(掩门,带挡背,无脚)	1200x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		3200.00	3200.00
312	AL-15a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8”(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10”(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距 203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
313	AL-15b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
314	AL-16	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,带挡背)	1765x770x700+100	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	14000.00	14000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
315	AL-17	1	台	双星盆台柜(掩门,带挡背,无脚)	1800x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距200mm; (6) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	4500.00
316	AL-17a	2		台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。	220V 0.01KW	450.00	900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
317	AL-17b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
318	AL-18	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,带挡背)	1765x770x700+100	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	14000.00	14000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
319	AL-19	1	台	单通工作台柜(掩门,带挡背,无脚)	1135x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸 ; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (6) 柜内层板高度可调节 ; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边 ; ※地台式安装, 150mm高土建地台 ;		3300.00	3300.00
320	AL-20	2	台	电热四盘热风循环烤炉	600x740x530	BIRMINTON (伯明顿)	(1) 电压: 220V/50Hz ; (2) 功率: 3.8kw ; (3) 加热温度: 常温-300℃ ; (4) 烤盘尺寸: 430*345*25mm ; (5) 容量: ≥ 60L ; (6) 微电脑智能快捷操作系统 ; (7) 人性化自定义6种记忆快设菜单 ; (8) 360度无死角热旋风加热系统 ; (9) 食品级304不锈钢无卫生死角内胆 ; (10) 双层5mm厚钢化防爆超白透视玻璃门, 充分利用热辐射原理, 超保温 ; (11) 双折射柔性照明系统 ; (12) 多层中空高温硅胶一体成型密封圈 ; (13) 食品级加厚304不锈钢可拆式烤盘架 ; (14) 双卡式自锁抗压门把手 ; (15) 0-300度电子式精准控温探针 ;	220V 3.8KW	6700.00	13400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
321	AL-21	1	台	热风炉底座(开口柜,无脚)	950x800x1400	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 底板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (5) 柜内及台面可放置热风炉, 柜内预留散热空间 ; (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边 ; ※地台式安装, 150mm高土建地台 ;		2500.00	2500.00
322	AL-22	1	台	电磁平面扒炉连下掩门柜(无脚)	700x800x700+200	QINXIN(沁鑫) QX-PL-E110	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作, 面板1.5mm ,副板及装饰 1.0mm ; (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关, 火力均匀控制, 档位对应数字功率调节 ; (3) 全密封绝缘机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳 ; (4) 整机散热采用变频、防水风机, 减低能耗 ; (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕, 功能信息清楚了 ; (6) 明火仿真屏, 带有加热弧度同步功能, 瞬间火苗模拟功能, 电度累计功能, 厨师轻松掌握火力大小 ; (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路 (及以上) 故障提醒保护功能, 全屏中文显示 ;	380V 12KW	9000.00	9000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
323	AL-23	2	台	电磁四头煲仔炉连下掩门柜(无脚)	700x800x700+200	QINXIN(沁鑫) QX-B300IV-B135	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm ,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；	380V 14KW	7200.00	14400.00
324	AL-24	2	台	电磁单缸双筛炸炉连下掩门柜(无脚)	450x800x700+200	QINXIN(沁鑫) QX-ZLII-E110	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm ,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；	380V 24KW	8000.00	16000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
325	AL-25	1	台	西式炉具拼柜(掩门.无脚)	400x800x700+200	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢转轴门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		1600.00	1600.00
326	AL-26	2	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	1850x1200x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; (2) 配置高效前置过滤网 (机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达 90%) ; 动态拦截电油盘 (油脂分离效率可达 93.6%) ; 强性能静电场 (油烟处理效率可达 98%) ; 整机额定风量条件下的油烟净化效率 > 98% ; (4) 控制开关: 操作面板为全触控屏, 可实时显示设备运行状态, 也可手动模式切换; (4) 高校能荧光照明灯, 每节烟罩照明灯均可独立开关; (5) 设备具有完善的控制系统, 软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装; 资质认证要求: (7) 机械静电电解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准, 额定风量条件下的油烟净化效率达到 98%, 提供检测报告和 CCEP 认证证书告复印件, 加盖制造商公章;	220V 0.55KW	13200.00	26400.00
327	AL-27	1	项	不锈钢封墙板	3700x1.2x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; ※贴墙安装		3900.00	3900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
328	AL-28	2	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	1850x1200x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	13200.00	26400.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
329	AL-29	1	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎) HR-148MA	(1) 4门带锁；适放1/1及2/1GN容器；内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部,可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290), ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板,可进行数据传输,外接双温控探头,具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水,无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求: +1℃~+4℃； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率: 0.77KW 220V/1/50Hz； (9) 柜内底板冲压成型,圆角； *地台式安装,150mm高土建地台； 资质认证要求: (10) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	18000.00	18000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
330	AL-30	1	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷冻,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 4门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290) , ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求：-19℃~-22℃； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率： 0.99KW 220V/1/50Hz ； (9) 柜内底板冲压成型, 圆角； *地台式安装, 150mm高土建地台； 资质认证要求： (10) CCC中国国家强制性产品认证； 提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证； 提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	22000.00	22000.00
331	AM			餐厅3--风味餐厅备餐间					0.00	0.00
332	AM-01	3	辆	食物保温车	807x885x1768	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 单门配嵌入式锁； (2) 内外不锈钢； (3) 柜身四周带无痕防撞胶圈； (4) 四侧带内置把手, 方便移动； (5) 适合放16层2/1GN容器； (6) 开门小于90度角, 可自动关闭； (7) 热柜专用循环风扇, 均匀分布温度； (8) 保持食物温度在78℃~82℃； (9) 75mm零ODP环保保温材料； (10) 智能化控制面板, 可进行数据传送, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (11) 4只重力刹车轮； (12) 功率： 2.86KW 220V/1/50Hz ；	220V 3KW	15000.00	45000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
333	AM-02	1	台	双星盆台柜(掩门,带挡背,无脚)	1800x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度250mm; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距200mm; (6) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		4500.00	4500.00
334	AM-02a	2	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头; (2) 中心距可调范围为197-210mm; (3) 陶瓷阀芯; (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝; (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴; (6) 开孔: 孔径25mm, 孔中心距203mm; (7) 流量: 1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力; (8) 镀层要求: Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米; (9) 含铜量达到60%左右; (10) 阀芯寿命测试可达100万次, 高于其他水龙头; (11) 铅含量低于0.1%; (12) 起泡器为知名品牌; (13) 陶瓷阀芯粗糙度低, 为0.05-0.06mu, 故密封性则越好; 资质认证要求: (14) 获得CQC中国节水认证, 符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求, 符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求, 复印件加盖制造商公章; 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的“中国节水产品认证”试验报告复印件加盖制造商公章。		450.00	900.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
335	AM-02b	1	个	直饮水龙头	--	PARAGON(百诺肯)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00
336	AM-03	1	台	挂墙吊柜(趟门)	1800x400x600	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) 趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (5) 柜内层板高度可调节； (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； (7) 柜身外露底部须封不锈钢； *挂墙式安装；		3300.00	3300.00
337	AM-04	1	台	单通工作台柜(趟门,带挡背,无脚)	1500x760x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； *地台式安装，150mm高土建地台；		4100.00	4100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
338	AM-05	1	台	挂墙吊柜(趟门)	1500x400x600	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (3) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (4) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (5) 柜内层板高度可调节; (6) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; (7) 柜身外露底部须封不锈钢; *挂墙式安装;		2900.00	2900.00
339	AM-06	3	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎) HR-148MA	(1) 4门带锁; 适放1/1及2/1GN容器; 内外 SUS 304 不锈钢; (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组; (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-134a或R290) , ≥65mm厚ODP为零的环保保温材料; (4) 强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能; (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度; (6) 柜内温度要求: +1℃~+4℃ ; (7) 配有8件GN2/1浸塑层架; (8) 功率: 0.77KW 220V/1/50Hz; (9) 柜内底板冲压成型, 圆角; *地台式安装, 150mm高土建地台; 资质认证要求: (10) CCC中国国家强制性产品认证; 提供复印件加盖制造商公章; (11) 能效认证; 提供复印件加盖制造商公章;	220V 0.99KW	18000.00	54000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
340	AM-07	4	台	四门高身雪柜(GN系列,风冷,冷冻,无脚)	1400x824x1830	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 4门带锁； 适放1/1及2/1GN容器； 内外 SUS 304 不锈钢； (2) 制冷机组安装在顶部, 可拆卸采用进口耐用高效节能的压缩机组； (3) 采用无CFC的环保冷媒(R-404a或R290) , ≥ 65mm厚ODP为零的环保保温材料； (4) 强力风冷系统智能化控制面板, 可进行数据传输, 外接双温控探头, 具有风鸣报警及故障码显示功能； (5) 自动蒸发除霜水, 无需连接排水管可承受43℃环境温度； (6) 柜内温度要求： -19℃~-22℃； (7) 配有8件GN2/1浸塑层架； (8) 功率： 0.99KW 220V/1/50Hz ； (9) 柜内底板冲压成型， 圆角； *地台式安装， 150mm高土建地台； 资质认证要求： (10) CCC中国国家强制性产品认证； 提供复印件加盖制造商公章； (11) 能效认证； 提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.99KW	22000.00	88000.00
341	AM-08	1	台	五层组合储物架(层板高度可调)	1525x530x1800	JIWINS(普飞)	(1) 颜色： 斑点灰， (2) 立柱与横梁、 承重部件内有钢芯钢芯制造， 表面为改性聚丙烯材料； (3) 聚丙烯表面环保型材料具有永久抗菌保护功能， 可抑制霉菌、 真菌及细菌的繁殖,有第三方检测报告。 (4) 聚丙烯条格样式隔板； (5) 条格隔板能以100mm的增减量进行上下调节 (6) 隔板易于拆卸以为在洗碗机内彻底清洗； (7) 每层最大承重量： 250kg， 整套最大承重： 1000kg. (8) 可承受温度范围： -38℃ ~ 88℃ 环境使用，		1700.00	1700.00
342	AM-09	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率： 9w； (2) 灭蚊灯管： 2支 * 4w， LED诱蚊灯管； (3) 材质等级： ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配： 10张； (5) 理论覆盖面积： 50 – 70平方； (6) 产品净重： ≥1.06KG	220V 0.04KW	150.00	150.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
343	AM-10	1	台	双通工作台柜(趟门,无脚)	1800x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (6) 柜内层板高度可调节 ; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边 ; *地台式安装, 150mm 高土建地台 ;		5000.00	5000.00
344	AM-11	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1800x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 围挡采用 Ø10mm 不锈钢圆枝, 二层间距 50mm ; (3) 立柱 Ø38mm 圆管, 壁厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (4) 层板外露底部须封不锈钢 ; (5) 可拆卸电源盒, 配插座盒连防溅面板 ; *吊装, 底部离地 1700mm 高 ;		1600.00	1600.00
345	AM-12	1	台	双通工作台柜(趟门,无脚)	1800x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (6) 柜内层板高度可调节 ; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边 ; *地台式安装, 150mm 高土建地台 ;		5000.00	5000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
346	AM-13	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1600x350x2000	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； (5) 可拆卸电源盒，配插座盒连防溅面板； *吊装，底部离地1700mm高；		1500.00	1500.00
347	AM-14	2	组	动态拦截静电油烟罩净化一体机	1650x1300x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书告复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	13000.00	26000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
348	AM-15	3	台	电磁单头蒸炉(Ø560蒸钵,柜式,无脚)	800x1100x650+150	QINXIN(沁鑫) QX-QXL-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；	380V 15KW	9900.00	29700.00
349	AM-15a	1	套	抽屉式肠粉蒸箱(四抽屉)	Ø540x340	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 圆盘口径：Ø540mm； (2) 全不锈钢机身；		450.00	450.00
350	AM-16	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1100x650+150	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (4) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致； ※落地式安装；		1700.00	1700.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
351	AM-17	2	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	1750x1300x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	13000.00	26000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
352	AM-18	3	台	电磁双头单尾小炒炉(柜式,无脚)	1800x1100x650+150	QINXIN(沁鑫) QX-X400II-E108Y/E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 资质认证要求： (8) 所投产品热效率92%以上，符合国家GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准达到一级能效等级。（提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章）	380V 15KW+15KW	15500.00	46500.00
353	AM-19	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1100x650+150	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (4) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致； ※落地式安装；		1700.00	1700.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
354	AM-20	1	台	双通工作台柜(趟门,无脚)	1800x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		5000.00	5000.00
355	AM-21	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1600x350x2000	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝, 二层间距50mm; (3) 立柱Ø38mm圆管, 壁厚1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (4) 层板外露底部须封不锈钢; (5) 可拆卸电源盒, 配插座盒连防溅面板; *吊装, 底部离地1700mm高;		1500.00	1500.00
356	AM-22	1	台	双通工作台柜(趟门,无脚)	1800x800x700	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚0.8mm (实厚0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; *地台式安装, 150mm高土建地台;		5000.00	5000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
357	AM-23	1	组	吊天花壹层板连插座连围挡	1600x350x2000	定制 (参照招标图纸"设备布置立面索引图、立面&剖面图")	(1) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 围挡采用Ø10mm不锈钢圆枝，二层间距50mm； (3) 立柱Ø38mm圆管，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (4) 层板外露底部须封不锈钢； (5) 可拆卸电源盒，配插座盒连防溅面板； *吊装，底部离地1700mm高；		1500.00	1500.00
358	AM-24	2	组	动态拦截静电油烟罩净化一体机	2125x1300x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书告复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	15000.00	30000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单							日期：2025年03月19日			
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
359	AM-25	2	台	电磁单头平头炉(15KW,柜式,无脚)	650x800x500+300	QINXIN(沁鑫) QP-P420-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 资质认证要求： (8) 所投产品热效率92%以上，符合国家GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准达到一级能效等级。（提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章）	380V 15KW	9000.00	18000.00
360	AM-26	2	台	电磁一体式煲汤炉(20KW,柜式,无脚)	1000x1100x650+150	QINXIN(沁鑫) QX-PDZ700-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；	380V 20KW	12000.00	24000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
361	AM-27	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1100x650+150	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		1700.00	1700.00
362	AM-28	2	组	动态拦截静电油烟罩净化一体机	2125x1300x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢, 厚度 1.0mm; (2) 配置高效前置过滤网 (机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达 90%) ; 动态拦截甩油盘 (油脂分离效率可达 93.6%) ; 强性能静电场 (油烟处理效率可达 98%) ; 整机额定风量条件下的油烟净化效率 > 98% ; (4) 控制开关: 操作面板为全触控屏, 可实时显示设备运行状态, 也可手动模式切换; (4) 高校能荧光照明灯, 每节烟罩照明灯均可独立开关; (5) 设备具有完善的控制系统, 软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装; 资质认证要求: (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准, 额定风量条件下的油烟净化效率达到 98%, 提供检测报告和 CCEP 认证证书告复印件, 加盖制造商公章;	220V 0.55KW	15000.00	30000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
363	AM-29	3	台	电磁双头单尾小炒炉(柜式,无脚)	1800x1100x650+150	QINXIN(沁鑫) QX-X400II-E108Y/E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 资质认证要求： (8) 所投产品热效率92%以上，符合国家GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》标准达到一级能效等级。（提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章）	380V 15KW+15KW	15500.00	46500.00
364	AM-30	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	400x1100x650+150	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚≥0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (4) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致； ※落地式安装；		1700.00	1700.00
365	AM-31	1	个	粘捕式灭蝇灯(有效面积:50-70㎡)	445x198x207	TONMAS（汤玛斯）TMS-20WP-LED	(1) 额定功率：9w； (2) 灭蚊灯管：2支 * 4w，LED诱蚊灯管； (3) 材质等级：ABS阻燃料； (4) 粘捕纸标配：10张； (5) 理论覆盖面积：50－70平方；	220V 0.04KW	150.00	150.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
366	AM-32	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AM-24 & 28)单瓶	480x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	17200.00	17200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
367	AM-33	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AM-24 & 28)单瓶	480x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	17200.00	17200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
368	AM-34	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,带挡背)	1765x770x700+100	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	14000.00	14000.00
369	AM-35	1	台	单星盆台柜(掩门,带挡背,无脚)	1200x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），星盆斗深度250mm； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 背板为可拆卸式，用于接驳给水和排水； ※地台式安装，150mm高土建地台；		3200.00	3200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
370	AM-35a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。		450.00	450.00
371	AM-35b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
372	AM-36	1	台	单通工作台柜(掩门,带挡背,无脚)	1685x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸 ; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (6) 柜内层板高度可调节 ; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边 ; ※地台式安装, 150mm高土建地台 ;		4300.00	4300.00
373	AM-37	1	台	单星盆台柜(掩门,带挡背,无脚)	1200x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 星盆 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 星盆斗深度 250mm ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸 ; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm ; (6) 背板为可拆卸式, 用于接驳给水和排水 ; ※地台式安装, 150mm高土建地台 ;		3200.00	3200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
374	AM-37a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 8"(203mm)台式混水龙头； (2) 中心距可调范围为197-210mm； (3) 陶瓷阀芯； (4) 一字手柄带有冷热水标色螺丝； (5) 10"(254mm)摇摆出水嘴； (6) 开孔：孔径25mm，孔中心距203mm； (7) 流量：1.5 GPM(5.6 LPM)@60psi (4kg)水压力； (8) 镀层要求：Cr铬≥0.2μm微米Ni镍≥10μm微米； (9) 含铜量达到60%左右； (10) 阀芯寿命测试可达100万次，高于其他水龙头； (11) 铅含量低于0.1%； (12) 起泡器为知名品牌； (13) 陶瓷阀芯粗糙度低，为0.05-0.06mu，故密封性则越好； 资质认证要求： (14) 获得CQC中国节水认证，符合GB18145-2014《陶瓷密封片水嘴标准》要求，符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，复印件加盖制造商公章； 提供带有CMA或ILAC-MRA或CNAS标识的"中国节水产品认证"试验报告复印件加盖制造商公章。		450.00	450.00
375	AM-37b	1	个	直饮水龙头	--	EVERPURE(爱惠浦)	(1) 无铅鹅颈龙头，可360度自由旋转； (2) 主体采用铜重力浇铸，鹅颈采用不锈钢材质； (3) 陶瓷阀芯； (4) 接口25分（螺纹直径11mm）； (5) 抗氧化、防锈斑、不腿色、耐磨损；		100.00	100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
376	AM-38	1	台	平台雪柜(GN系列,风冷,冷藏,无脚,带挡背)	1765x770x700+100	HOSHIZAKI(星崎)	(1) 双门带嵌入式锁；适放2/1GN容器； (2) 一体嵌入抽屉式制冷机组，无需现场维修，便于更换，左置或右置； (3) 采用进口耐用高效节能的压缩机组，防凝露门框加热丝； (4) 采用环保冷媒(R-134a或R290)，柜体≥65mm厚ODP为零的环保保温材料； (5) 内外 SUS 304 不锈钢，台面不锈钢板厚1.5mm； (6) 智能化控制面板，可进行数据传输，外接双温控探头，具有风鸣报警及故障码显示功能； (7) 无需冷凝排水，强力风冷系统自动除霜，确保蒸发器工作在最佳状态，可承受43℃环境温度； (8) 柜内温度要求：+1℃~+4℃； (9) 配有4件GN2/1PE浸塑层网； (10) 功率：0.66KW 220V/1/50Hz； (11) 柜内底板冲压成型，圆角； ※地台式安装，150mm高土建地台； 资质认证要求： (12) CCC中国国家强制性产品认证；提供复印件加盖制造商公章； (13) 能效认证；提供复印件加盖制造商公章；	220V 0.66KW	14000.00	14000.00
377	AM-39	1	台	单通工作台柜(掩门,带挡背,无脚)	635x770x700+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		2700.00	2700.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
378	AM-40	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AM-14 & 17)单瓶	480x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	7200.00	7200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
379	AM-41	1	套	厨房设备灭火装置(FOR ITEM AM-24 & 28)单瓶	480x600x240	CHUDUN(厨盾)	(1) 装置采用机械式构造，在没有电源时也能正常工作； (2) 启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动； (3) 感温器动作温度: 183℃~232℃； (4) 灭火性能：a、灭火时间3~8秒内扑灭明火，20分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间≤5秒；c、喷射延时≤3秒；d、药剂喷洒时间≥10秒； (5) 喷嘴数：单瓶组：≥9个；双瓶组：≥18个； (6) 食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：≥12.5KG;双瓶组：≥25KG； (7) 食用油专用灭火剂为零毒性、无污染、无腐蚀性，灭火剂有效期≥3年； (8) 连接喷嘴的安装管路全部采用SUS 304不锈钢管，使用套丝或卡压的连接方式安装，钢丝绳材质采用SUS 304不锈钢； (9) 灭火装置应有控制模块，能同时兼容消防控制中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断等多种信号功能； 资质认证要求： (10) 所投厨房设备灭火装置需提供由"应急管理部消防产品合格评定中心"颁发的《消防产品认证证书》，复印件加盖制造商公章。 (11) 所投厨房设备灭火装置需通过	220V 2KW	7200.00	7200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
380	AM-42	1	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	1600x1200x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电电解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书告复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	12000.00	12000.00
381	AM-43	3	台	千度无烟羊肉串烤炉	1350x500x400	QINXIN(沁鑫)	(1) 开关独立控制，发热管独立加热，火力输出强劲，最高温度可达980°，无油烟，可室内使用； (2) 水循环排污技术，抽屉式水盆设计； (3) 输出20V以内安全干净工作电压，消除用电隐患，确保安全使用设备； (4) 人性化设计，易清洗，高档耐用，发热管使用寿命三年以上无需更换； (5) 无明火、无烟尘、无废气、超静音设计（45分贝以下）； (6) 炉面采用高温隔热设计，避免烫伤；	380V 15KW	15000.00	45000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
382	AM-44	1	台	单通工作台柜(趟门,无挡背,无脚)	1800x780x450	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 层板 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (4) 趟门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚 0.7mm), 不锈钢轴承吊顶式趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑; (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 柜内层板高度可调节; (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边; ※地台式安装, 150mm高土建地台;		3000.00	3000.00
383	AM-45	3	台	电磁六头煲仔炉连下掩门柜(无脚)	1050x800x650+100	QINXIN(沁鑫)QX-B300IV-E135	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作, 面板 1.5mm ,副板及装饰 1.0mm; (2) 使用磁感 8 档位周旋转火力调节开关, 火力均匀控制, 档位对应数字功率调节; (3) 全密封绝缘机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳; (4) 整机散热采用变频、防水风机, 减低能耗; (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕, 功能信息清楚明了; (6) 明火仿真屏, 带有加热弧度同步功能, 瞬间火苗模拟功能, 电度累计功能, 厨师轻松掌握火力大小; (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路 (及以上) 故障提醒保护功能, 全屏中文显示;	380V 18KW	9700.00	29100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
384	AM-46	1	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	1600x1200x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书告复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	12000.00	12000.00
385	AM-47	1	台	单通工作台柜连插座(趟门,带挡背,无脚)	1500x800x650+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		4000.00	4000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
386	AM-48	2	台	电磁平底汤锅(Ø550汤钵,柜式,无脚)	800x800x650+100	QINXIN(沁鑫) QX-QXL-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作，面板1.5mm,副板及装饰1.0mm； (2) 使用磁感8档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节； (3) 全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； (4) 整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕，功能信息清楚了； (6) 明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；	380V 12KW	8400.00	16800.00
387	AM-49	1	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	2200x1200x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	14500.00	14500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
388	AM-50	1	台	炉具拼柜(掩门,带挡背,无脚)	800x800x650+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢, 厚 1.5mm (实厚≥1.41mm) ; (2) 后背 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) ; (3) 掩门 SUS 304 不锈钢, 外门板厚 1.0mm (实厚≥0.9mm), 内衬板厚 0.8mm (实厚≥0.7mm), 掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸; (4) 柜身 SUS 304 不锈钢, 厚 1.0mm (实厚≥0.9mm) ; (5) 台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢, 厚 1.2mm (实厚≥1.1mm) , 加强筋采用种钉加固工艺, 种钉间距 200mm; (6) 炉具拼柜外观需与旁边炉具保持一致; ※落地式安装;		2300.00	2300.00
389	AM-51	2	台	电磁九孔汤面炉(柜式,无脚)	700x800x650+100	QINXIN(沁鑫) QX-PDZ600-E115	(1) 采用优质 SUS 304 不锈钢板制作, 面板 1.5mm ,副板及装饰 1.0mm; (2) 使用磁感 8 档位周旋转火力调节开关, 火力均匀控制, 档位对应数字功率调节; (3) 全密封绝缘机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳; (4) 整机散热采用变频、防水风机, 减低能耗; (5) 采用 190*120mm 多功能明火仿真屏幕, 功能信息清楚了; (6) 明火仿真屏, 带有加热弧度同步功能, 瞬间火苗模拟功能, 电度累计功能, 厨师轻松掌握火力大小; (7) 有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路 (及以上) 故障提醒保护功能, 全屏中文显示;	380V 15KW	9000.00	18000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
390	AM-52	1	组	动态拦截静电烟罩净化一体机	2200x1200x1000	净平 TRHS-D	(1) 整机材质 SUS 304 不锈钢，厚度1.0mm； (2) 配置高效前置过滤网（机械阻尼碰撞式油脂分离效率可达90%）；动态拦截甩油盘（油脂分离效率可达93.6%）；强性能静电场（油烟处理效率可达98%）；整机额定风量条件下的油烟净化效率>98%； (4) 控制开关：操作面板为全触控屏，可实时显示设备运行状态，也可手动模式切换； (4) 高校能荧光照明灯，每节烟罩照明灯均可独立开关； (5) 设备具有完善的控制系统，软启动、多次跳火保护、电源过载保护、高压变压器过温保护等功能。 (6) 可兼容消防系统的安装； 资质认证要求： (7) 机械静电光解复合式油烟净化一体设备符合 HJ/T62-2001《餐饮业油烟净化设备技术要求及检验技术规范<试行>》的标准，额定风量条件下的油烟净化效率达到98%，提供检测报告和CCEP认证证书告复印件，加盖制造商公章；	220V 0.55KW	14500.00	14500.00
391	AM-53	1	台	单通工作台柜连插座(趟门,带挡背,无脚)	1450x800x650+100	定制 (参照招标图纸“设备布置立面索引图、立面&剖面图”)	(1) 台面 SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (3) 柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (4) 趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm（实厚≥0.9mm），内衬板厚0.8mm（实厚0.7mm），不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； (5) 加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； (6) 柜内层板高度可调节； (7) 不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※地台式安装，150mm高土建地台；		4600.00	4600.00
392	AM-54	4	台	风幕柜连喷雾装置(巴奴同款)	1500x800x2025	KEMRY(科美瑞)	(1) 功率：1.45KW/220V； (2) 柜内温度：4℃ ~ 10℃； (3) 内置喷雾装置； (4) 层板高度可调节； ※内置接水盒，手动排水；	220V 3KW	15000.00	60000.00

邮储银行营运大厦--1标--厨房设备 地沟 基础 净水系统--货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
393	AN			餐厅4--小自助餐厅					0.00	0.00
394	AN-01	3		台式圆形保温汤锅(后期配置)	--		*后期由餐饮部根据实际使用需求进行配置；		0.00	0.00
395	AN-02	3		台上式保温汤池(后期配置)	--		*后期由餐饮部根据实际使用需求进行配置；		0.00	0.00
396	AN-03	1		履带式面包机(后期配置)	--		*后期由餐饮部根据实际使用需求进行配置；		0.00	0.00
397	AN-04	1	台	牛奶冰箱(1℃ ~ +5℃)	240x470x472	圣海	(1) 通过屏幕显示来调节牛奶存储温度； (2) 停电后再来电，自动按停电前的模式及设定运行； (3) 制冷方式：压缩机/风冷； (4) 功率：220V/50HZ/65W； (5) 温度范围：1-5 摄氏度； (6) 控制方式：触摸式LED； (7) 容量：≥8L； *台上式设备；	220V 0.26KW	1300.00	1300.00
398	AN-05	3	台	全自动咖啡机(70杯/小时)	300x500x580	DR.COFFEE(咖博士)	(1) 出杯量：≥70杯/小时 (2) 豆槽容易：≥1200克； (3) 饮品种类：≥24种； (4) 入水：自动入水； (5) 粉渣盒容量：≥70块； (6) 奶沫器：内置奶沫系统； (7) 自定义咖啡，一键牛奶咖啡； (8) 7.1"电容触屏显示； (9) 功率：1.5KW，电压：220V；	220V 3KW	12000.00	36000.00
399	AN-06	1	台	RO反渗透过滤一体机	320x300x420	QINLIN(沁霖)	(1) 控制方式：智能控制； (2) 储水桶：内置1.5G； (3) 过滤层级：3级过滤； (4) 滤芯型号：10寸折叠复合滤芯； (5) RO规格：3013-800G*1； (6) 适用水质：市政自来水； (7) 制水量：≥120升/时； (8) 电源：200V/50HZ； (9) 进水压力：0.2~0.4Mpa； (10) 工作压力：0.4~0.7Mpa； (11) 额定功率：120W； (12) 使用环境：4~45℃； (13) 出水口：双出水； (14) 进出水口：3分进水口，3分纯水口、净水口、浓水口；		1200.00	1200.00
400	AN-07	5	台	台下式冷开水器连嵌入式龙头组件	342x362x391	INSTANT-MATE(捷宝)	(1) 电源：1800W/230V/50-60Hz 单相 7.8A； (2) 配备爱惠浦 Everpure 2FC-S 滤芯； (3) 热水产量：≥25升/小时； (4) 电线位置：背面左侧； (5) 出水龙头离台面高度：167 mm，可加高至297 mm（加高部分随机已配置，可根据需要选择安装）； (6) 台下主机尺寸：342*362*391 mm； (7) 电源位置：机体后方左侧；	220V 3KW	11000.00	55000.00

邮储银行营运大厦——1标——厨房设备 地沟 基础 净水系统——货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
401	AN-08	1	台	RO反渗透过滤一体机	320x300x420	QINLIN(沁霖)	(1) 控制方式：智能控制； (2) 储水桶：内置1.5G； (3) 过滤层级：3级过滤； (4) 滤芯型号：10寸折叠复合滤芯； (5) RO规格：3013-800G*1； (6) 适用水质：市政自来水； (7) 制水量：≥120升/时； (8) 电源：200V/50HZ； (9) 进水压力：0.2~0.4Mpa； (10) 工作压力：0.4~0.7Mpa； (11) 额定功率：120W； (12) 使用环境：4~45℃； (13) 出水口：双出水； (14) 进出水口：3分进水口，3分纯水口、净水口、浓水口；		1200.00	1200.00
402	AN-09	1	个	嵌入式大单槽	700x430x210	FRANKE(弗兰卡)	(1) 材质：SUS 304 不锈钢； (2) 溢水口及防臭排水品组件， 双层防堵下水器过滤残渣； (3) 防刮加厚3mm厚面板； (4) 防冷凝涂层； (5) 人性化导水线，X型排水设计；		790.00	790.00
403	AN-09a	1	个	台出式星盆冷热混合水龙头	--	GUGEER(古阁尔) A-XP802	(1) 单柄龙头； (2) 9" (229 mm)旋转式水嘴； (3) 加长型单手柄； (4) 开孔：孔径38mm；	220V 0.01KW	500.00	500.00
404	A			3F厨房--不锈钢隔渣防臭排水系统						0.00
405	A-01	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	1500x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1600.00	1600.00
406	A-01a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1450x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		1500.00	1500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
407	A-01b	1	组	地沟防护板	1450x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
408	A-02	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	1800x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1900.00	1900.00
409	A-02a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1750x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		1800.00	1800.00
410	A-02b	1	组	地沟防护板	1750x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
411	A-03	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	1400x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1500.00	1500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
412	A-03a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1350x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		1450.00	1450.00
413	A-03b	1	组	地沟防护板	1350x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
414	A-04	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	1200x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1300.00	1300.00
415	A-04a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1150x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		1250.00	1250.00
416	A-04b	1	组	地沟防护板	1150x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		170.00	170.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
417	A-05	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	2000x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		2100.00	2100.00
418	A-05a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1150x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		1250.00	1250.00
419	A-05b	1	组	地沟防护板	1150x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		170.00	170.00
420	A-06	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	1300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1450.00	1450.00
421	A-06a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		1350.00	1350.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
422	A-06b	1	组	地沟防护板	1250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
423	A-07	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	2400x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		2800.00	2800.00
424	A-07a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	2350x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		2000.00	2000.00
425	A-07b	1	组	地沟防护板	2350x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		300.00	300.00
426	A-08	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	1300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1450.00	1450.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
427	A-08a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		1350.00	1350.00
428	A-08b	1	组	地沟防护板	1250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
429	A-09	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	2400x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		2800.00	2800.00
430	A-09a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	2350x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		2000.00	2000.00
431	A-09b	1	组	地沟防护板	2350x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		300.00	300.00

邮储银行营运大厦——1标——厨房设备 地沟 基础 净水系统——货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
432	A-10	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	1500x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1600.00	1600.00
433	A-10a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1450x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		1500.00	1500.00
434	A-10b	1	组	地沟防护板	1450x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		190.00	190.00
435	A-11	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	2200x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		2500.00	2500.00
436	A-11a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	2150x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		2200.00	2200.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
437	A-11b	1	组	地沟防护板	2150x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		290.00	290.00
438	A-12	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	1300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1450.00	1450.00
439	A-12a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		1350.00	1350.00
440	A-12b	1	组	地沟防护板	1250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
441	A-13	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	1350x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1500.00	1500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
442	A-13a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1300x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		1400.00	1400.00
443	A-13b	1	组	地沟防护板	1300x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
444	A-14	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	900x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1100.00	1100.00
445	A-14a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	850x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		950.00	950.00
446	A-14b	1	组	地沟防护板	850x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		130.00	130.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
447	A-15	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	4300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		5000.00	5000.00
448	A-15a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	4250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		4500.00	4500.00
449	A-15b	1	组	地沟防护板	4250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		500.00	500.00
450	A-16	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	4300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		5000.00	5000.00
451	A-16a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	4250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		4500.00	4500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
452	A-16b	1	组	地沟防护板	4250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		500.00	500.00
453	A-17	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	4300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		5000.00	5000.00
454	A-17a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	4250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		4500.00	4500.00
455	A-17b	1	组	地沟防护板	4250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		500.00	500.00
456	A-18	1	组	不锈钢地沟(含隔渣盖及防臭水封,内圆角)	4300x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		5000.00	5000.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
457	A-18a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	4250x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		4500.00	4500.00
458	A-18b	1	组	地沟防护板	4250x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		500.00	500.00
459	A-19	1	/	备用编号					0.00	0.00
460	A-19a	1	/	备用编号					0.00	0.00
461	A-19b	1	/	备用编号					0.00	0.00
462	A-20	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	600x1200x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； ※地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		2800.00	2800.00
463	A-20a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	550x1150x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； ※须符合卫生要求；		2200.00	2200.00
464	A-20b	1	组	地沟防护板	550x1150x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		300.00	300.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
465	A-21	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	600x1200x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		2800.00	2800.00
466	A-21a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	550x1150x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		2200.00	2200.00
467	A-21b	1	组	地沟防护板	550x1150x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		300.00	300.00
468	A-22	1	组	不锈钢地沟(含隔渣篮及防臭水封,内圆角)	1500x300x250	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢，厚1.5mm（实厚≥1.41mm）； (2) 地沟内部圆边圆角，清洁容易； (3) 地沟内坡度坡向主排水口； (4) 去水配备不锈钢隔渣篮； (5) 去水位置配备隔气，防止异味溢出； (6) 地沟内壁不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； (7) 须符合卫生要求； *地沟深度根据现场条件及地沟主排水口方式(下排水或侧排水)进行配合；		1600.00	1600.00
469	A-22a	1	组	不锈钢格栅盖板(2.5mm厚304不锈钢)	1450x250x23	广丽宏胜	(1) 地沟材质：SUS 304 不锈钢； (2) 地沟盖板厚：外围2.5mm，内部2.5mm； (3) 格栅间距：格栅内径47mm x 16mm； (4) 凹槽设计，强化防滑功能； (5) 车仔在地沟上推行时，车轮不会卡在地沟盖内； (7) 地沟盖板不锈钢本色（严禁采用喷砂哑光处理工艺）； *须符合卫生要求；		1500.00	1500.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
470	A-22b	1	组	地沟防护板	1450x250x18		(1) 名称：密度纤维板； (2) 板厚：18mm； (3) 质量：表面PVC材质；		180.00	180.00
471				3F厨房--厨房无卫生死角设备支撑设施						0.00
472	1.00			清洗区						0.00
473	1.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	6050x690(550x)x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		5200.00	5200.00
474	2.00			特色厨房					0.00	0.00
475	2.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2750x710x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		2400.00	2400.00
476	2.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	1310x1300x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		1700.00	1700.00
477	2.03	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	1349x650x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		1300.00	1300.00
478	2.04	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	1300x710x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		1200.00	1200.00
479	2.05	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2405x1370x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		3200.00	3200.00
480	2.06	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	4100x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		3500.00	3500.00
481	2.07	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3700x880x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		3300.00	3300.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价 (含税)	合计 (含税)
482	3.00			蔬菜加工间		广丽宏胜			0.00	0.00
483	3.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2900x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2600.00	2600.00
484	3.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3550x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3200.00	3200.00
485	4.00			肉类加工间		广丽宏胜			0.00	0.00
486	4.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3550x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3200.00	3200.00
487	4.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3550x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3200.00	3200.00
488	5.00			面点间		广丽宏胜			0.00	0.00
489	5.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	5350x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		4700.00	4700.00
490	5.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3500x680x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3100.00	3100.00
491	6.00			工具清洗区		广丽宏胜			0.00	0.00
492	6.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	5220x900(690)x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		4500.00	4500.00
493	7.00			副食操作间		广丽宏胜			0.00	0.00
494	7.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2250x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2000.00	2000.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
495	7.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3200x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2700.00	2700.00
496	7.03	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	8900x860x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		7800.00	7800.00
497	7.04	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	10500x1080x200	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		12500.00	12500.00
498	7.05	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3400x880(730)x200	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3100.00	3100.00
499	7.06	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	1710x1690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2600.00	2600.00
500	7.00			凉菜间		广丽宏胜			0.00	0.00
501	7.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	4450x700x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3900.00	3900.00
502	7.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2900x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2650.00	2650.00
503	7.03	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2750x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2300.00	2300.00
504	8.00			备餐区		广丽宏胜			0.00	0.00

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单							日期：2025年03月19日			
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
505	8.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3950x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		3400.00	3400.00
506	10.00			轻食饮品吧台区		广丽宏胜				0.00
507	10.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3550x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		3100.00	3100.00
508	10.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	2865x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		2450.00	2450.00
509	10.03	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	4600x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		3900.00	3900.00
510	10.04	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	6400x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		5200.00	5200.00
511	11.00			风味餐厅备餐间		广丽宏胜			0.00	0.00
512	11.01	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	6000x690x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		5000.00	5000.00
513	11.02	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3500x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		2900.00	2900.00
514	11.03	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	4250x1000x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； *嵌入地下安装；		5100.00	5100.00

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
515	11.04	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3550x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3100.00	3100.00
516	11.05	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3400x1000x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		4200.00	4200.00
517	11.06	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	3550x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		2900.00	2900.00
518	11.07	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	4550x660x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		3900.00	3900.00
519	11.08	1	套	不锈钢圆弧圆角厨房设备基础	9600x730x150	广丽宏胜	(1) 材质：SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； (2) 横通38x38方管，壁厚1.0mm（实厚≥0.9mm）； (3) R19圆角圆弧工艺； ※嵌入地下安装；		8500.00	8500.00
520				3F厨房--净水系统						
521		1	项	反渗透纯净水设备	4吨/小时	上源净水	详以下配置， 不作分项报价。 产水水质：TDS≤20PPM（以在线仪表监测为准； 温度25℃） 耗水量：市政自来水， 电导率≤400μS/cm、流量2.5t/h。 产能：2t/h， 温度25℃。 回收率：单级反渗透：45%-60%； 工艺：预处理砂滤、炭滤、阻垢装置、精密过滤、单级反渗透。 控制方式：自动控制。 设备范围：原水罐进口前一米至纯水罐出口后一米。		298000.00	298000.00
522	以下配置清单不作单项报价，所有价格在反渗透纯净水设备中体现									

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
523	1.00	1	个	原水箱	容积：900L	上源净水	304不锈钢材质； 1、储存作用：当自来水瞬间断水，也能让系统的进水压力与水量保持稳定运行。 2、沉淀作用：对自来水中的悬浮物、胶体、颗粒形成一定的沉淀，从而利于后续设备进一步处理。 3、水罐液位80%关闭进水阀。50%开启进水阀补水。低于20%系统停机。		/	不单独报价
524	2.00	1	个	进水电磁阀	DN25 黄铜材质	舜通	220V		/	不单独报价
525	3.00	2	套	液位控制器	投入式	尚美	220V		/	不单独报价
526	4.00	1	台	原水泵	卧式多级泵	凌霄泵业	不锈钢材质； 1、原水泵给预处理提供动力，满足通过预处理单元，到达RO单元前的压力、流量需求。 2、原水罐液位大于20%自动开启。		/	不单独报价
527	5.00	1	只	压力表(0~1MPa)	充油抗震型/指针式	恒威	不锈钢材质		/	不单独报价
528	6.00			多介质过滤器			1、利用不同粒径大小的石英砂组成几个过滤层，去除水中的悬浮物、胶体、其他微粒。 2、采用自动控制阀自动控制正反洗。 3、设有取样阀，定期检测产水SDI值≤5。 4、系统设定正反洗累积时间24小时，超纯水罐达到高液位，系统自动反洗15分钟、再正洗10分钟、转换为产水模式。 5、石英砂更换周期18~24个月一次。		/	不单独报价
529	6.01	1	套	罐体	Ø400×1650mm	碧水源	玻璃钢材质，内置PE内胆		/	不单独报价
530	6.02	3.8	袋	填料	石英砂/50kg	嵩山滤材	压力过滤		/	不单独报价
531	6.03	1	套	控制阀	6m³/h	润新	自动过滤		/	不单独报价
532	6.04	1	套	上下布水器	32mm	洁源	ABS材质		/	不单独报价
533	6.05	1	根	中心管	32mm	联塑	UPVC材质		/	不单独报价

邮储银行营运大厦—1标—厨房设备 地沟 基础 净水系统—货物及安装工作量清单								日期：2025年03月19日		
序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
534	6.06	1	套	压力表	0～1MPa不锈钢材质	恒威	充油抗震型/指针式		/	不单独报价
535	7.00			活性炭过滤器			1、吸附去除水中色素、异味、有机物、余氯，保护RO膜不被氧化影响产水水质。 2、采用自动控制阀自动控制正反洗。 3、设有取样阀，定期检测进水余氯值≤0.05mg/L。 4、系统设定正反洗累积时间24小时，超纯水罐达到高液位，系统自动反洗15分钟、再正洗10分钟、转换为产水模式。 5、活性炭更换周期18~24个月一次。		/	不单独报价
536	7.01	1	套	罐体	Ø400×1650mm	碧水源	玻璃钢材质，内置PE内胆		/	不单独报价
537	7.02	0.2	袋	填料	垫层石英砂/50kg	嵩山滤材	压力过滤		/	不单独报价
538	7.03	3	袋	填料	果壳活性炭/25kg	云净康	颗粒活性炭		/	不单独报价
539	7.04	1	套	控制阀	6m³/h	开能	自动过滤		/	不单独报价
540	7.05	1	套	上下布水器	32mm	洁源	ABS材质		/	不单独报价
541	7.06	1	根	中心管	32mm	联塑	UPVC材质		/	不单独报价
542	7.07	1	套	压力表	0～1MPa不锈钢材质	恒威	充油抗震型/指针式		/	不单独报价
543	8.00			阻垢装置			1.主要功能：计量泵根据水流量来添加药剂，药箱用于药剂和水的融合。两者配合使用，能够有效地控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶、氢氧化铁、氢氧化铝及硅等无机垢、金属垢、胶体和部分有机物，使浓水不结垢；可以分散膜表面所阻塞的微粒，维持膜表面的洁净，使膜寿命延长，可降低运行费用。		/	不单独报价
544	8.01	1	套	计量泵	3L/h	科瑞达	PE及PVC		/	不单独报价
545	8.02	1	桶	药剂	阻垢剂	艾克			/	不单独报价

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
546	8.03	1	套	药箱	容积40L	荣鑫泰	PE材质		/	不单独报价
547	9.00	1	套	保安过滤器	20"5芯（含滤芯）	上源净水	PP/5微米 PE材质； 1、去除水中≥5μm的颗粒杂质，防止≥5μm颗粒物进入RO系统。 2、滤芯更换周期1个月一次。		/	不单独报价
548	10.00	1	台	高压泵	CDL4-12/380V/2.2KW	南方泵业	立式多级泵	CDL4-12/380V/2.2KW	/	不单独报价
549	11.00	8	支	反渗透膜	LP-4040	纳霏	聚酰胺复合膜		/	不单独报价
550	12.00	8	套	反渗透膜壳	4040×1芯装	碧水源	304不锈钢材质		/	不单独报价
551	13.00	1	台	机架	RO主机	上源净水	不锈钢材质		/	不单独报价
552	14.00	1	套	自动控制柜	标准配置	上源净水	德力西电器		/	不单独报价
553	15.00	1	个	低压保护	--	碧水源	220VAC		/	不单独报价
554	16.00	1	只	产水流量计	0-20加仑 有机玻璃	德通	面板式		/	不单独报价
555	17.00	1	只	浓水流量计	0-20加仑 有机玻璃	德通	面板式		/	不单独报价
556	18.00	1	只	压力表	0~1MPa 不锈钢材质	恒威	指针面板式		/	不单独报价
557	19.00	2	只	压力表	0~3MPa 不锈钢材质	恒威	指针面板式		/	不单独报价
558	20.00	1	只	进水电磁阀	DN25 黄铜材质	舜通	220V		/	不单独报价
559	21.00	1	只	冲洗电磁阀	DN20 黄铜材质	舜通	220V		/	不单独报价
560	22.00	1	只	产水电导率仪	CM230	科瑞达	面板式		/	不单独报价
561	23.00	1	只	产水调压阀	DN25 不锈钢材质	舜通	轮式		/	不单独报价
562	24.00	1	套	液位控制器	TEK-1	尚美	投入式/220VAC		/	不单独报价
563	25.00	1	个	净水箱	容积：900L	上源净水	304不锈钢材质		/	不单独报价

序号	编号	数量	单位	名称	规格	投标品牌及型号	技术参数	耗电量	单价（含税）	合计（含税）
564	26.00	1	套	变频恒压供水泵	流量：2-4T/h 扬程：30米	凌霄泵业	过流部分为不锈钢材质			不单独报价
565	27.00	1	套	紫外线杀菌器	功率：55W	飞利浦	304不锈钢材质	220V 0.03KW	/	不单独报价
566	28.00	1	批	反渗透主机管路	管件DN15 ~ DN25	联塑	UPVC材质		/	不单独报价
									合计： ¥10505.19	4824758.00
	合计(人民币大写)：肆佰捌拾贰万肆仟柒佰伍拾捌元整									